

Vertiv PowerIT VP7U60A1 Switched Outlet Level Monitoring HD rPDU, verticale, trifase, 48 uscite combinate C13/C19, 60/63A, 240/415V WYE, 0U


Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
PowerIT

Codice prodotto: VP7U60A1

Nome del prodotto :

VP7U60A1 Switched Outlet Level Monitoring HD rPDU, verticale, trifase, 48 uscite combinate C13/C19, 60/63A, 240/415V WYE, 0U



- Aggiorna la tua rPDU senza problemi con il dispositivo di monitoraggio intercambiabile scalabile a caldo (IMD-5M)

- Collegare entrambe le spine C14 e C20 in modo intercambiabile tramite la presa combinata C13/C19

- Collegamenti sicuri con la presa ad alta ritenzione con codice colore compatibile con i cavi P-Lock

- Semplifica l'implementazione di un massimo di 50 dispositivi su un unico indirizzo IP con Vertiv Intelligence Director

- L'unità viene fornita con una garanzia di tre anni che può essere estesa a cinque se registrata entro 120 giorni dall'acquisto.

unità di distribuzione dell'alimentazione in rack, 43,4 kW, spina 3P+N+E (IP44), RoHS, Cina RoHS, omologato UL, marchio CE, garanzia di 3 anni che si estende fino a 5 anni di garanzia se registrata entro 120 giorni dall'acquisto

Design		Gestione energetica	
Tipi di PDU *	Monitorato, Commutate	Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovracorrente
Tipo	Trifase	Portata termica nominale	43400 W
Capacità di rack *	0U	Certificati di sicurezza	
Montaggio	Verticale	Certificati di conformità	Cina RoHS, Legge sugli accordi commerciali (TAA), RoHS
Colore del prodotto	Nero	Certificazione	UL Listed, RCM Mark(EMC Only), CE Marked, UKCA Marked, Complies with IEC 62368-1
Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità prese AC *	48 presa(e) AC	Larghezza	96,5 mm
Presa di corrente	Type E / Type F	Profondità	76,2 mm
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Altezza	2114,6 mm
Porte seriali	1	Peso	11,3 kg
Numero di USB	1	Dati su imballaggio	
Caratteristiche		Peso dell'imballo	11,3 kg
Lunghezza cavo	3,048 m	Larghezza imballo	279,4 mm
Caratteristiche di gestione		Profondità imballo	2209,8 mm
Piattaforma di gestione	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+	Altezza imballo	177,8 mm
Gestione energetica		Dati logistici	
Voltaggio nominale di entrata *	240 - 415 V	Paese di origine	Stati Uniti
Corrente massima *	63 A		



0767041046908



767041046908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.