



TP-Link EB210 PRO router wireless 2.5 Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: EB210 PRO

Nome del prodotto : EB210 PRO

TP-Link EB210 PRO. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 3568 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Supporto VPN: PPTP, OpenVPN, IPSec. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3-Personal, Sicurezza firewall: DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
WAN DSL *	✗	Gestito in Cloud	✓
Slot per scheda SIM *	✗	Sicurezza	
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA2, WPA3-Personal
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Firewall	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Sicurezza firewall	DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Design	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Colore del prodotto	Nero
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	3568 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Certificati di sicurezza	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	688 Mbit/s	Certificazione	CE
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	2880 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Collegamento in rete		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Collegamento ethernet LAN *	✓	Adattatore AC/DC	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet	Guida d'installazione rapida	✓
Supporto VPN	PPTP, OpenVPN, IPSec	Antenna	
Reti mobili		Design dell'antenna *	Esterno
Generazione di reti mobili	Non supportato	Gestione energetica	
Connettività		Tipologia alimentazione *	dC
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	5	Condizioni ambientali	
Porta USB *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Caratteristiche di gestione		Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Tasto reset	✓	Umidità	5 - 90%
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	268,6 mm
		Profondità	153 mm
		Altezza	47,6 mm

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.