



APC AP8888 unità di distribuzione dell'energia (PDU) 42 presa(e)
AC 0U Nero

Marchio : APC

Codice prodotto: AP8888

Nome del prodotto : AP8888


APC AP8888. Tipi di PDU: Monitorata, Capacità di rack: 0U, Montaggio: Orizzontale/Verticale. Quantità prese AC: 42 presa(e) AC, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Accoppiatore C19, Tipo connessione ingresso: IEC 309 60A 3P+N+E. Lunghezza cavo: 1,83 m. Voltaggio nominale di entrata: 400 V, Corrente massima: 40 A, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: cUL, EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC-15 A, UL, VCCI A



Design		Certificati di sicurezza	
Tipi di PDU *	Monitorata	Certificati di conformità	RoHS
Capacità di rack *	0U	Certificazione	cUL, EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC-15 A, UL, VCCI A
Montaggio	Orizzontale/Verticale	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 55 °C
Tipologia display	LCD	Intervallo di temperatura	-25 - 65 °C
Connettività		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Quantità prese AC *	42 presa(e) AC	Umidità	5 - 95%
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Tipo connessione ingresso	IEC 309 60A 3P+N+E	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Lunghezza cavo	1,83 m	Larghezza	56 mm
Gestione energetica		Profondità	51 mm
Voltaggio nominale di entrata *	400 V	Altezza	1829 mm
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Peso	10,1 kg
Corrente massima *	40 A	Dati su imballaggio	
Voltaggio di output nominale	240 V	Peso dell'imballo	14,1 kg
Voltaggio di uscita	240 V	Larghezza imballo	221 mm
Capacità di carico	23000 VA	Profondità imballo	112 mm
Massimo ingresso corrente per fase	40 A	Altezza imballo	2149 mm
Massimo uso di corrente per fase	32 A	Dati logistici	
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	72728,29



7313042899444



0731304289944



731304289944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.