



AOC E4 24E4CV Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: E4

Codice prodotto: 24E4CV

Nome del prodotto : 24E4CV



Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 24E4CV Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero:

Migliorate l'efficienza con il monitor 24E4CV 24" FHD

Il monitor 24E4CV è dotato di un display FHD da 24 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la funzione hardware anti luce blu per una visione nitida e confortevole. Grazie alla sua docking station PD da 90 W e design elegante è una soluzione perfetta per aumentare la produttività e ottimizzare lo spazio di lavoro.



Display

Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,4 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Percentuale di offuscamento	25%
Durezza della superficie	3H

Connettività

Uscita audio	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN	✓
Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	0 - 175°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 30°
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Classe di efficienza energetica (HDR) *	D

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	111,1%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	11 kWh
Prestazione		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	12 kWh	
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Multimediale		Tipo alimentazione	Interno
Numero di altoparlanti	2	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Dimensioni e peso	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza (con supporto)	542,4 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (con supporto)	222 mm
Design		Altezza (con supporto)	507,4 mm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Peso (con supporto)	5,65 kg
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza (senza supporto)	542,4 mm
Cornice anteriore	Nero	Profondità (senza supporto)	51 mm
Supporto staccabile	✓	Altezza (senza supporto)	320,2 mm
Connettività		Peso (senza supporto)	3,63 kg
Hub USB integrato *	✓	Dati su imballaggio	
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	650 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Profondità imballo	139 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Altezza imballo	455 mm
Alimentazione USB	✓	Peso dell'imballo	7,42 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Contenuto dell'imballo	
HDMI *	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Quantità porte HDMI	1	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Versione HDMI	1.4	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità DisplayPorts	1	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Numero di uscite DisplayPort versione DisplayPort	1	Sostenibilità	
1.2	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT, TCO10	
	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR	
Altre caratteristiche		Altre caratteristiche	
	Dimmeraggio locale	✓	
	Durata della garanzia	5 anno/i	
	Certificati di conformità	REACH, RoHS, WEEE	
	Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC	



4038986142786

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.