

StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM switch per keyboard-video-mouse (kvm) Nero

Marchio : StarTech.com


Codice prodotto: C2-DD46-UA2-CBL-KVM

Nome del prodotto : C2-DD46-UA2-CBL-KVM



StarTech.com KVM Switch DisplayPort a 2 porte per doppio monitor 4K 60Hz, KVM con cavi USB-A/DisplayPort/Audio da 1,5 m, alimentato da bus - Pulsante remoto/commutazione hotkey (C2-DD46-UA2-CBL-KVM)

StarTech.com C2-DD46-UA2-CBL-KVM. Tipo di porte tastiera: USB, Tipo porta mouse: USB, Tipo porta video: DisplayPort. Tipologia HD: 4K Ultra HD, Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel, Larghezza di banda video: 60 Hz. Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Acrilnitrile butadiene stirene (ABS), Lunghezza cavo: 1,5 m. Alimentazione: USB. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,..., Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS



Connettività

Numero di computer *	2
Tipo di porte tastiera *	USB
Tipo porta mouse *	USB
Tipo porta video *	DisplayPort
Quantità DisplayPorts	4
versione DisplayPort	1.2
Porte della console *	3.5mm cuffie, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Quantità di porte USB della console	2
Quantità di porte DisplayPorts della console	2
Versione USB	2.0
Connessioni audio	✓
Uscite per cuffie	2
Numero di ingressi microfono	2

Prestazione

Tipologia HD *	4K Ultra HD
Risoluzione massima *	4096 x 2160 Pixel
Larghezza di banda video	60 Hz
Velocità massima di trasmissione	0,48 Gbit/s
Intervallo di scansione	10,20,30,40,50,60 s
Chipset	SN8P2202SG
Canali audio	2.0

Design

Montaggio rack *	✗
Colore del prodotto *	Nero
Materiale della scocca	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS)
Lunghezza cavo	1,5 m

Requisiti di sistema

	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Sistema operativo Windows supportato	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Compatibilità sistema operativo Mac	ChromeOS
Altri sistemi operativi supportati	

Design		Sostenibilità	
Indicatori LED	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Pulsante	✓	Certificati di conformità	RoHS
Tasti di scelta rapida	✓	Condizioni ambientali	
Tempo medio tra guasti (MTBF)	419293 h	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Display		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Display incorporato *	✗	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Gestione energetica		Dimensioni e peso	
Alimentazione	USB	Larghezza	90 mm
		Profondità	125 mm
		Altezza	25 mm
		Peso	600 g
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	160 mm
		Profondità imballo	100 mm
		Altezza imballo	210 mm
		Peso dell'imballo	700 g
		Contenuto dell'imballo	
		Guida d'installazione rapida	✓
		Altre caratteristiche	
		Risoluzione e frequenza	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz 5120x1440 @60Hz 3440x1440 @60Hz 2560x1440 @60Hz 2560x1080 @60Hz 1920x1200 @60Hz 1920x1080 @60Hz
		Dati logistici	
		Larghezza scatola principale	440 mm
		Lunghezza del cartone principale	320 mm
		Altezza scatola principale	345 mm
		Quantità per cartone principale	12 pz



0065030899215



065030899215

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.