

StarTech.com C2-D46-UAC-CBL-KVM switch per keyboard-video-mouse (kvm) Nero

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: C2-D46-UAC-CBL-KVM

Nome del prodotto : C2-D46-UAC-CBL-KVM



StarTech.com KVM Switch USB-C DisplayPort a 2 porte con cavi USB-A/DisplayPort/Audio da 1,8 m e USB-C da 1,2 m - 4K - Alimentato via cavo - Commutazione con Pulsante remoto/Hotkey (C2-D46-UAC-CBL-KVM)

StarTech.com C2-D46-UAC-CBL-KVM. Tipo di porte tastiera: USB, Tipo porta mouse: USB, Tipo porta video: DisplayPort. Risoluzione massima: 5120 x 1440 Pixel, Velocità massima di trasmissione: 0,48 Gbit/s, Intervallo di scansione: 10,20,30,40,50,60 s. Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Acrilnitrile butadiene stirene (ABS), Lunghezza cavo: 1,8 m. Alimentazione: USB, Voltaggio di ingresso: 5 V. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina,..., Altri sistemi operativi supportati: ChromeOS



Connettività

Numero di computer *	2
Tipo di porte tastiera *	USB
Tipo porta mouse *	USB
Tipo porta video *	DisplayPort
versione DisplayPort	1.2
Porte della console *	3.5mm cuffie, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Quantità di porte USB della console	2
Quantità di porte DisplayPorts della console	1
Connettore USB	USB tipo A, USB tipo-C
Uscite per cuffie	1
Numero di ingressi microfono	1

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	✗
---------------------------	---

Prestazione

Risoluzione massima *	5120 x 1440 Pixel
Velocità massima di trasmissione	0,48 Gbit/s
Intervallo di scansione	10,20,30,40,50,60 s
Catena Daisy	✗
Chipset	SN8P2202SG
Canali audio	2.0
Numero di display supportati	1

Design

Montaggio rack *	✗
Colore del prodotto *	Nero
Materiale della scocca	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS)
Lunghezza cavo	1,8 m

Gestione energetica

Voltaggio di ingresso	5 V
-----------------------	-----

Requisiti di sistema

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Design		Requisiti di sistema	
Indicatori LED	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Pulsante	✓		
Tasti di scelta rapida	✓		
Tempo medio tra guasti (MTBF)	261196 h		
Display		Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Display incorporato *	✗	Sostenibilità	
On Screen Display (OSD)	✗	Conformità alla sostenibilità	✓
Gestione energetica		Certificati di conformità	RoHS
Alimentazione	USB	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Dimensioni e peso			
		Larghezza	80 mm
		Profondità	95 mm
		Altezza	24 mm
		Peso	380 g
Dati su imballaggio			
		Larghezza imballo	160 mm
		Profondità imballo	210 mm
		Altezza imballo	60 mm
		Peso dell'imballo	500 g
Contenuto dell'imballo			
		Guida d'installazione rapida	✓
Altre caratteristiche			
		controllo IP	✗
Dati logistici			
		Larghezza scatola principale	345 mm
		Lunghezza del cartone principale	440 mm
		Altezza scatola principale	345 mm
		Quantità per cartone principale	20 pz



0065030899338



065030899338

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.