

StarTech.com N6PAT25CMPLS cavo di rete Viola 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: N6PAT25CMPLS

Nome del prodotto : N6PAT25CMPLS

StarTech.com N6PAT25CMPLS. Lunghezza cavo: 0,25 m, Cavo standard: Cat6, Schermatura dei cavi: U/UTP (UTP), Connettore 1: RJ-45, Connettore 2: RJ-45, Placcatura contatti: Oro, Velocità di trasferimento dati: 10000 Mbit/s, Colore del prodotto: Viola



| Caratteristiche                           |                                                                                                | Caratteristiche                         |             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Colore del prodotto *                     | Viola                                                                                          | Bilancio energetico totale del PoE      | 100 W       |
| Lunghezza cavo *                          | 0,25 m                                                                                         | Connettore antigroviglio per cavo       | ✓           |
| Cavo standard *                           | Cat6                                                                                           | Plug & Play                             | ✓           |
| Schermatura dei cavi *                    | U/UTP (UTP)                                                                                    | Condizioni ambientali                   |             |
| Connettore 1 *                            | RJ-45                                                                                          | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 60 °C  |
| Connettore 2 *                            | RJ-45                                                                                          | Intervallo di temperatura               | -20 - 60 °C |
| Genere del connettore 1 *                 | Maschio                                                                                        | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%    |
| Genere del connettore 2 *                 | Maschio                                                                                        | Certificati di sicurezza                |             |
| Fattore di forma del connettore 1         | Dritto                                                                                         | Certificati di conformità               | CE, RoHS    |
| Fattore di forma del connettore 2         | Dritto                                                                                         | Dimensioni e peso                       |             |
| Placcatura contatti                       | Oro                                                                                            | Diametro esterno                        | 3,6 mm      |
| Materiale rivestimento                    | A bassa emissione di fumo e senza alogeni (LSZH)                                               | Contenuto dell'imballo                  |             |
| Forma del cavo                            | Rotondo                                                                                        | Quantità per pacco                      | 1 pz        |
| Tipo di conduttore                        | Intrecciato                                                                                    | Dati su imballaggio                     |             |
| Materiale conduttore                      | Rame                                                                                           | Larghezza imballo                       | 170 mm      |
| Tecnologia di cablaggio                   | 10GBase-T                                                                                      | Profondità imballo                      | 120 mm      |
| Tipo di interfaccia Ethernet              | 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Altezza imballo                         | 15 mm       |
| Standard di rete                          | IEEE 802.3bt                                                                                   | Peso dell'imballo                       | 25,5 g      |
| Dimensione del cavo AWG                   | 28                                                                                             | Dati logistici                          |             |
| Velocità di trasferimento dati            | 10000 Mbit/s                                                                                   | Larghezza scatola principale            | 420 mm      |
| Frequenza                                 | 250 MHz                                                                                        | Lunghezza del cartone principale        | 420 mm      |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)        | ✓                                                                                              | Altezza scatola principale              | 250 mm      |
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato | PoE++                                                                                          | Quantità per cartone principale         | 400 pz      |



0065030921633



065030921633

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.