

StarTech.com Switch di rete Commutatore Industriale Ethernet a 5 porte - Guida DIN / Montabile a parete

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: IESS102

Nome del prodotto : Switch di rete Commutatore Industriale Ethernet a 5 porte - Guida DIN / Montabile a parete



StarTech.com Switch di rete Commutatore Industriale Ethernet a 5 porte - Guida DIN / Montabile a parete
StarTech.com Switch di rete Commutatore Industriale Ethernet a 5 porte - Guida DIN / Montabile a parete. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex, Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u. Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Non gestito	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1179133 h
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Gestione energetica	
Connettività		Voltaggio di ingresso	12 - 48 V
Quantità di porte RJ-45 *	5	Consumo energetico (max)	2,12 W
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Condizioni ambientali	
Collegamento in rete		Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Intervallo di temperatura	-25 - 85 °C
Supporto 10G *	✗	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Full duplex	✓	Dimensioni e peso	
Auto MDI/MDI-X	✓	Larghezza	25 mm
Auto-negoziazione	✓	Profondità	70 mm
Trasmissione dati		Altezza	110 mm
Store-and-forward	✓	Peso	148 g
Supporto Jumbo Frames	✗	Contenuto dell'imballo	
Design		Manuale dell'utente	✓
Montaggio rack *	✓	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto	Nero	Morsettiera inclusa	✓
Materiale della scocca	Plastica	Larghezza imballo	178 mm
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza	Profondità imballo	198 mm
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30	Altezza imballo	79 mm
Omologazioni	EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, EN61000-4-8, IEC60068-2-6 Fc, IEC60068-2-27 Ea	Peso dell'imballo	312 g
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE, FCC

Prestazione		Dati logistici	
lunghezza massima cavo	100 m	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Dimensioni buffer	56 KB		
Velocità massima di trasferimento dati	200 Mbit/s		



0065030859745



065030859745



5054629182659

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.