

StarTech.com Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: S251BRU33

Nome del prodotto : Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP



StarTech.com Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP

StarTech.com Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP. Tipo di prodotto: Box esterno HDD/SSD. numero di dispositivi di archivio supportati: 1, Dimensione del dispositivo di archiviazione: 2.5", Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA, Capacità massima di memoria: 2 TB. Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Hot-swap. Colore del prodotto: Nero. Connettore USB: Micro-USB B

Archiviazione		Prestazione	
numero di dispositivi di archivio supportati *	1	Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s
Dimensione del dispositivo di archiviazione *	2.5"	Chipset	ASMedia - ASM1153E
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	SATA	Supporto UASP	✓
Altezze supportate dell'unità di archiviazione	7,9.5 mm	Plug & Play	✓
Hot-swap	✓	Gestione energetica	
Capacità massima di memoria	2 TB	Tipologia alimentazione	USB
Connettività		Condizioni ambientali	
Collegamento del dispositivo USB *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 85 °C
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Connettore USB	Micro-USB B	Range di umidità di funzionamento	20 - 95%
Tipo di connettore USB	Femmina	Dimensioni e peso	
Numero di USB	1	Larghezza	112 mm
Design		Profondità	143 mm
Tipo di prodotto *	Box esterno HDD/SSD	Altezza	29 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso	265 g
Indicatori LED	✓	Larghezza imballo	139 mm
Codice di protezione internazionale (IP)	IP54	Profondità imballo	183 mm
Certificazione	CE, FCC, REACH	Altezza imballo	57 mm
Conforme agli standard	MIL-STD-810G, Method 503.5, MIL-STD-810G, Method 514.6, MIL-STD-810G, Method 516.6, MIL-STD-810G, Method 507.5, MIL-STD-810G, Method 509.5, MIL-STD-810G, Method 510.5, MIL-STD-810G, Method 508.6	Peso dell'imballo	402 g
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	USB
		Manuale dell'utente	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080



065030860802

738878219193

Catalog Object Cloud