

## Samsung LH32QMCEBGCXEN visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 81,3 cm (32") LCD Wi-Fi 400 cd/m² Nero Tizen 7.0

**Marchio :** Samsung

**Codice prodotto:** LH32QMCEBGCXEN

**Nome del prodotto :** LH32QMCEBGCXEN



Samsung LH32QMCEBGCXEN. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 400 cd/m². Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Tizen 7.0. Colore del prodotto: Nero

| Display                                                        |                                          | Design                               |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Tipo di pannello                                               | VA                                       | Panel mounting interface 24/5000     |              |
| Dimensioni diagonale schermo *                                 | 81,3 cm (32")                            | Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tecnologia display *                                           | LCD                                      | Ampiezza del filetto (inferiore)     | 1,15 cm      |
| Risoluzione del display *                                      | 1920 x 1080 Pixel                        | Ampiezza del filetto (laterale)      | 1,15 cm      |
| Luminosità schermo *                                           | 400 cd/m²                                | Ampiezza del filetto (superiore)     | 1,15 cm      |
| Touch screen *                                                 | ✗                                        | <b>Prestazione</b>                   |              |
| Rapporto d'aspetto nativo                                      | 16:9                                     | Utilizzo *                           | Commerciale  |
| Tempo di risposta                                              | 8 ms                                     | HDCP                                 | ✓            |
| Rapporto di contrasto                                          | 4000:1                                   | versione HDCP                        | 2.2          |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega                           | <b>Gestione energetica</b>           |              |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°                                     | Consumi *                            | 55 W         |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°                                     | Consumo energetico (in sospensione)  | 0,5 W        |
| Dot Pitch                                                      | 0,36375 x 0,36375 mm                     | Tensione di ingresso AC              | 100 - 240 V  |
| Range di scansione orizzontale                                 | 30 - 81 kHz                              | Frequenza di ingresso AC             | 50/60 Hz     |
| Intervallo di scansione verticale                              | 48 - 75 Hz                               | <b>Sistema informatico</b>           |              |
| Percentuale di offuscamento                                    | 2%                                       | Capacità memoria interna             | 8 GB         |
| <b>Connettività</b>                                            |                                          | Sistema operativo incluso            | Tizen 7.0    |
| Quantità porte HDMI *                                          | 3                                        | <b>Dimensioni e peso</b>             |              |
| Versione HDMI                                                  | 1.4                                      | Ampiezza del display                 | 727,3 mm     |
| Porta USB *                                                    | ✓                                        | profondità display                   | 28,5 mm      |
| Numero di USB                                                  | 2                                        | altezza display                      | 421,9 mm     |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                            | 1                                        | peso display                         | 5,2 kg       |
| Connessione RS232                                              | ✓                                        | <b>Dati su imballaggio</b>           |              |
| Porta dati a infrarossi                                        | ✓                                        | Larghezza imballo                    | 817 mm       |
| Remote (IR) input                                              | 1                                        | Profondità imballo                   | 119 mm       |
| PC Audio out                                                   | ✓                                        | Altezza imballo                      | 507 mm       |
| <b>Design</b>                                                  |                                          | Peso dell'imballo                    | 6,9 kg       |
| Design del prodotto *                                          | Pannello piatto per segnaletica digitale |                                      |              |
| Posizionamento supportato *                                    | Interno                                  |                                      |              |

| Design                    |                       | Condizioni ambientali                   |           |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Orientamento              | Orizzontale/Verticale | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Colore del prodotto *     | Nero                  | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%  |
| Forma dello schermo       | Piatto                | Collegamento in rete                    |           |
| Montaggio standard VESA * | ✓                     | Collegamento ethernet LAN *             | ✓         |
|                           |                       | Wi-Fi *                                 | ✓         |



8806097910374

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.