



APC Back-UPS gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,95 kVA 480 W 6 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BX950UI

Nome del prodotto : Back-UPS

APC Back-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,95 kVA, Potenza in uscita: 480 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 9 Ah, Capacità della batteria: 76 VAh. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,22 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: A-tick, C-tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM, TelePermit, REACH




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	0,95 kVA	Design	
Potenza in uscita *	480 W	Fattore di forma *	Tower
Forma d'onda *	Sinusoidale	Lunghezza cavo	1,22 m
Tensione operativa in entrata (min) *	150 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Indicatori LED	✓
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Condizioni ambientali	
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Corrente massima	4 A	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Valutazione sovraccarico energetico	273 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tempo di mantenimento (min)	8 ms	Umidità	0 - 95%
Tempo di mantenimento (max)	10 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Efficienza	97,1%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 9000 m
Emissione acustica	45 dB	Certificati di sicurezza	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificati di conformità	RoHS
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Fax, Modem	Certificazione	A-tick, C-tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM, TelePermit, REACH
Allarmi sonori	✓	Contenuto dell'imballo	
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Manuale dell'utente	✓
Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Larghezza	130 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Profondità	336 mm
Quantità prese AC	6 presa(e) AC	Altezza	215 mm
Numero di jumpers uscita IEC	1	Peso	8 kg
Porta USB	✓	Dati su imballaggio	
Batteria		Software forniti	PowerChute Personal Edition
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Larghezza imballo	245 mm
Capacità della batteria	9 Ah	Profondità imballo	440 mm
Capacità della batteria	76 VAh	Altezza imballo	295 mm
Voltaggio della batteria	12 V	Peso dell'imballo	8,99 kg
Numero di batterie	1	Dati logistici	
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1,3 min	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	7,5 min	Altre caratteristiche	
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Voltaggio di output nominale	230 V
Tempo di ricarica	8 h	Voltaggio nominale di entrata	230 V
		Tipo di protezione di ingresso obbligatoria	Interruttore di circuito tripolare



0731304316008



731304316008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.