



Vertiv PowerGo rPDU Monitored | 0U | 230/400 V WYE | 16 A | 30 blocchi manuali IEC C13, 6 blocchi manuali IEC C19 | 11 kW | 50/60 Hz | 3P+N+E (IP44) | EP4G80A2



Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
PowerGo

Codice prodotto: EP4G80A2

Nome del prodotto : rPDU
Monitored Vertiv PowerGo | 0U |
230/400 V WYE | 16 A | 30
blocchi manuali IEC C13, 6
blocchi manuali IEC C19 | 11 kW
| 50/60 Hz | 3P+N+E (IP44) |
EP4G80A2

- Garantisce una distribuzione affidabile dell'alimentazione con monitoraggio locale e da remoto per un rapido accesso ai dati di utilizzo critici
 - Include 30 uscite IEC C13 con blocco manuale e 6 uscite IEC C19 con blocco manuale, per una connettività versatile
 - Display LED ad alta visibilità per un monitoraggio preciso dell'ingresso di kWh, W, VA, PF, V, A
 - Il collegamento a cascata RSTP fault-tolerant assicura un reporting continuo dei dati, anche in caso di interruzione della rete
 - Tutte le unità sono testate al 100% e coperte da una garanzia di 1 anno per un funzionamento senza problemi
- Unità di distribuzione dell'alimentazione su rack | Montaggio verticale su rack | Garanzia standard di 1 anno | Marchio CE | Marchio FCC | Conforme RoHS | Conforme a IEC 62368-1 | Conforme a EN 55032 e EN 55035 | Cavo da 3 metri | Temperatura di funzionamento massima di 45 °C | Trifase | A prova di schizzi | Collegamento a cascata fault-tolerant con RSTP



Design		Gestione energetica	
Tipi di PDU *	Monitorato	Voltaggio nominale di entrata *	230 - 400 V
Tipo	Trifase	Corrente massima *	16 A
Capacità di rack *	0U	Portata termica nominale	11000 W
Montaggio	Verticale	Certificati di sicurezza	
Colore del prodotto	Nero	Certificazione	CE Marked, FCC Marked, Complies with IEC 62368-1, Complies with EN 55032 and EN 55040, ROHS (EMC only), S-Mark
Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità prese AC *	36 presa(e) AC	Larghezza	58 mm
Presa di corrente	IEC 60309	Profondità	51 mm
Tipo di uscita AC *	Accoppiatore C13, Accoppiatore C19	Altezza	1905 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso	9,25 kg
Caratteristiche		Contenuto dell'imballo	
Lunghezza cavo	3 m	Cavi inclusi	Potenza
Caratteristiche di gestione		Dati logistici	
Piattaforma di gestione	DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+, Modbus TCP	Paese di origine	Cina



4061471345515

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.