

**Vertiv PowerGo rPDU Switched | 0U | 230 V | 16 A | (20) Blocchi manuali IEC C13, (4) Blocchi manuali IEC C19 | 3,6 kW | 50/60 Hz | 1P+N+E (IP44) | EP5G80A0****Marchio :** Vertiv**Famiglia del prodotto:**  
PowerGo**Codice prodotto:** EP5G80A0**Nome del prodotto :** rPDU  
Switched Vertiv PowerGo | 0U |  
230 V | 16 A | (20) Blocchi  
manuali IEC C13, (4) Blocchi  
manuali IEC C19 | 3,6 kW | 50/60  
Hz | 1P+N+E (IP44) | EP5G80A0

- Offre un rapido accesso ai dati di utilizzo critici tramite il monitoraggio dell'alimentazione locale e remoto e la commutazione delle uscite
  - Include 20 uscite IEC C13 e 4 uscite IEC C19 con blocco manuale, per una connettività versatile
  - Display LED ad alta visibilità per un monitoraggio preciso dell'ingresso di kWh, W, VA, PF, V, A
  - Il collegamento a cascata RSTP fault-tolerant assicura un reporting continuo dei dati, anche in caso di interruzione della rete
  - Tutte le unità sono testate al 100% e coperte da una garanzia di 1 anno per un funzionamento senza problemi
- Unità di distribuzione dell'alimentazione su rack | Montaggio verticale su rack | Garanzia standard di 1 anno | Marchio CE | Marchio FCC | Conforme RoHS | Conforme a IEC 62368-1 | Conforme a EN 55032 e EN 55035 | Cavo da 3 metri | Temperatura di funzionamento massima di 45 °C | Monofase | A prova di schizzi | Collegamento a cascata fault-tolerant con RSTP

| Design                              |                                                                                                                  | Gestione energetica             |                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipi di PDU *                       | Commutate                                                                                                        | Voltaggio nominale di entrata * | 230 V                                                                                                          |
| Tipo                                | Monofase                                                                                                         | Corrente massima *              | 16 A                                                                                                           |
| Capacità di rack *                  | 0U                                                                                                               | Portata termica nominale        | 3600 W                                                                                                         |
| Montaggio                           | Verticale                                                                                                        | Certificati di sicurezza        |                                                                                                                |
| Colore del prodotto                 | Nero                                                                                                             | Certificazione                  | CE Marked, FCC Marked, Complies with IEC 62368-1, Complies with EN 55032 and EN 55040, ROHS (EMC only), S-Mark |
| Connettività                        |                                                                                                                  | Dimensioni e peso               |                                                                                                                |
| Quantità prese AC *                 | 24 presa(e) AC                                                                                                   | Larghezza                       | 58 mm                                                                                                          |
| Presa di corrente                   | IEC 60309                                                                                                        | Profondità                      | 77 mm                                                                                                          |
| Tipo di uscita AC *                 | Accoppiatore C13, Accoppiatore C19                                                                               | Altezza                         | 1683 mm                                                                                                        |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1                                                                                                                | Peso                            | 10,5 kg                                                                                                        |
| Caratteristiche                     |                                                                                                                  | Contenuto dell'imballo          |                                                                                                                |
| Lunghezza cavo                      | 3 m                                                                                                              | Cavi inclusi                    | Potenza                                                                                                        |
| Caratteristiche di gestione         |                                                                                                                  | Dati logistici                  |                                                                                                                |
| Piattaforma di gestione             | DHCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, LDAP, NTP, RADIUS, RSTP, SSH, SMTP, SNMP (v1/v2c/v3), Syslog, TACACS+, Modbus TCP | Paese di origine                | Cina                                                                                                           |



4061471345522

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.