



APC SRT5KRMXLT gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 4,25 kVA 4250 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SRT5KRMXLT

Nome del prodotto : SRT5KRMXLT



APC SRT5KRMXLT. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 4,25 kVA, Potenza in uscita: 4250 W. Tipo di uscita AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Presa di corrente: NEMA L6-30P, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 840 VAh, Voltaggio della batteria: 192 V. Fattore di forma: Rackmount/Tower, Colore del prodotto: Nero, Capacità di rack: 3U. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Durata della batteria (max)	5 anno/i
Potenza in uscita *	4,25 kVA	Tempo di ricarica	1,5 h
Potenza in uscita *	4250 W	Batteria scambio a caldo	✓
Forma d'onda *	Sinusoidale	test automatico batteria	✓
Tensione operativa in entrata (min) *	100 V	Partenza a freddo	✓
Tensione operativa in entrata (max) *	275 V	Cartuccia batterie sostitutiva	APCRBC140
Frequenza di ingresso *	40 - 70 Hz	Design	
Tensione operativa di uscita (min)	208 V	Fattore di forma *	Rackmount/Tower
Tensione di uscita (max)	240 V	Capacità di rack	3U
frequenza output	50/60 Hz	Colore del prodotto *	Nero
Valutazione sovraccarico energetico	480 J	Tipo di display	LCD
Dissipazione del calore	1047 BTU/h	Indicatori LED	Allarme, status
Fattore di cresta	3:1	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Ingresso corrente Total Harmonic Distortion (THD)	2%	Condizioni ambientali	
Emissione acustica	55 dB	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Protezione contro le sovratensioni	✓	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Allarmi sonori	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Gestione web-based	✓	Umidità	0 - 95%
Riavvio automatico	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Connettività		Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Tipo di uscita AC	NEMA L6-20R, NEMA L6-30R	Certificati di sicurezza	
Presa di corrente	NEMA L6-30P	Certificati di conformità	RoHS
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Certificazione	CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778
Porta USB	✓		
Interfaccia seriale	✓		

Connettività		Sostenibilità	
Tipo interfaccia seriale	RJ-45	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Porte seriali	1	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza	432 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T	Profondità	719 mm
Connettore Emergency Power Off (EPO)	✓	Altezza	130 mm
SmartSlot	✓	Peso	55,8 kg
Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Larghezza imballo	610 mm
Capacità della batteria	840 VAh	Profondità imballo	960 mm
Voltaggio della batteria	192 V	Altezza imballo	330 mm
		Peso dell'imballo	68 kg
		Dati logistici	
		Quantità per pallett	6 pz
		Durata della garanzia	3 anno/i



0731304301509



731304301509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.