




## LG 55XE4P-B visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") LED Wi-Fi 4000 cd/m<sup>2</sup> Full HD Nero WebOS 24/7



**Marchio :** LG

**Codice prodotto:** 55XE4P-B

**Nome del prodotto :** 55XE4P-B

LG 55XE4P-B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 4000 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: Full HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero

| Display                                 |                         | Prestazione                              |               |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Tipo di pannello                        | IPS                     | Numero di lingue OSD                     | 20            |
| Retroilluminazione a LED                | ✓                       | Ore di servizio (ore/giorni)             | 24/7          |
| Tipo di retroilluminazione LED          | Direct-LED              | HDCP                                     | ✓             |
| Dimensioni diagonale schermo *          | 139,7 cm (55")          | Codice di protezione internazionale (IP) | IP56          |
| Tecnologia display *                    | LED                     | versione HDCP                            | 2.2           |
| Risoluzione del display *               | 1920 x 1080 Pixel       | <b>Gestione energetica</b>               |               |
| Luminosità schermo *                    | 4000 cd/m <sup>2</sup>  | Consumi *                                | 210 W         |
| Tipologia HD *                          | Full HD                 | Consumi (modalità spento)                | 0,5 W         |
| Rapporto d'aspetto nativo               | 16:9                    | Consumo energetico (max)                 | 460 W         |
| Tempo di risposta                       | 8 ms                    | Tensione di ingresso AC                  | 100-240 V     |
| Rapporto di contrasto                   | 1000:1                  | Frequenza di ingresso AC                 | 50-60 Hz      |
| Rapporto di contrasto (dinamico)        | 500000:1                | Dissipazione del calore                  | 1365 BTU/h    |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178°                    | <b>Sistema informatico</b>               |               |
| Angolo di visualizzazione (verticale)   | 178°                    | Memoria Interna                          | 16 GB         |
| Colori del display                      | 10,7 miliardi di colori | Sistema operativo incluso                | WebOS         |
| Durata di vita stimata                  | 50000 h                 | Versione sistema operativo               | 6,1           |
| Profondità colore                       | 10 bit                  | <b>Dimensioni e peso</b>                 |               |
| Frequenza di aggiornamento nativo       | 60 Hz                   | Ampiezza del display                     | 1292 mm       |
| Percentuale di offuscamento             | 3%                      | profondità display                       | 88 mm         |
| Spessore del vetro                      | 5 mm                    | altezza display                          | 737 mm        |
| Gamma di colori                         | 72%                     | peso display                             | 38 kg         |
| Connettività                            |                         | Dati su imballaggio                      |               |
| Quantità porte HDMI *                   | 1                       | Larghezza imballo                        | 1446 mm       |
| Quantità DisplayPorts *                 | 1                       | Profondità imballo                       | 207 mm        |
| Porta USB *                             | ✓                       | Altezza imballo                          | 890 mm        |
| Numero di USB                           | 2                       | Peso dell'imballo                        | 43,5 kg       |
| Versione USB                            | 2.0                     | <b>Contenuto dell'imballo</b>            |               |
| Connettore USB                          | USB tipo A              | Telecomando portatile                    | ✓             |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)     | 1                       | Cavi inclusi                             | HDMI, Potenza |
| RS-232C                                 | ✓                       |                                          |               |
| Porte di ingresso HDBaseT               | 1                       |                                          |               |

| Audio                              |                                          | Condizioni ambientali                   |                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Altoparlanti incorporati *         | ✓                                        | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C                                 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2                                        | Range di umidità di funzionamento       | 5 - 100%                                    |
| Potenza in uscita (RMS)            | 10 W                                     | Batteria                                |                                             |
| Livello di pressione del suono     | 62 dB                                    | Sistema di batterie incluso             | ✓                                           |
| Design                             |                                          | Collegamento in rete                    |                                             |
| Design del prodotto *              | Pannello piatto per segnaletica digitale | Collegamento ethernet LAN *             | ✓                                           |
| Posizionamento supportato *        | Interno                                  | Wi-Fi *                                 | ✓                                           |
| Colore del prodotto *              | Nero                                     | Algoritmi di sicurezza supportati       | SNMP                                        |
| Prestazione                        |                                          | Dettagli tecnici                        |                                             |
| Utilizzo *                         | Corporate                                | Certificati di conformità               | CB, Federal Communications Commission (FCC) |
| On Screen Display (OSD)            | ✓                                        | Altre caratteristiche                   |                                             |
|                                    |                                          | Indicatori LED                          | Potenza                                     |
|                                    |                                          | Protezione vetro                        | ✓                                           |
|                                    |                                          | Sensore di luminosità integrato         | ✓                                           |
|                                    |                                          | Viti incluse                            | ✓                                           |
|                                    |                                          | Plug & Play                             | ✓                                           |



0195174131169



195174131169



8806096578025

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.