

Allied Telesis AT-MMC2000/ST-90 convertitore multimediale di rete 1000 Mbit/s 850 nm Modalità multipla



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-MMC2000/ST-90

Nome del prodotto : AT-MMC2000/ST-90

Allied Telesis AT-MMC2000/ST-90. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, interfaccia convertitore output: 1000Base-SX. Distanza massima di trasferimento: 500 m, Lunghezza d'onda: 850 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Indicatori LED: LAN, Potenza, Sistema. Connettore a fibra ottica: ST, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 12 V

Collegamento in rete		Caratteristiche	
Velocità massima di trasferimento dati *	1000 Mbit/s	Interno *	×
interfaccia convertitore input	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Indicatori LED	LAN, Potenza, Sistema
interfaccia convertitore output	1000Base-SX	Connettività	
Standard di rete	IEEE 802.1Q	Tecnologia di connessione	Cablato
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Porte Fibre Channel	2
Supporto Jumbo Frames	✓	Connettore a fibra ottica *	ST
Frame Jumbo	10000	Jack DC-in	✓
VLAN support	✓	Gestione energetica	
Auto MDI/MDI-X	✓	Voltaggio di ingresso	12 V
Store-and-forward	✓	Dimensioni e peso	
Prestazione		Larghezza	549 mm
Distanza massima di trasferimento *	500 m	Profondità	101,6 mm
Lunghezza d'onda *	850 nm	Altezza	21,8 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla	Peso	170 g
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	50/125,62.5/125 µm	Condizioni ambientali	
Potenza Tx (min)	-9,5 dBmW	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Potenza Tx (max)	-4 dBmW	Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
Potenza Rx (min)	-17 dBmW	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Potenza Rx (max)	-3 dBmW	Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
		Certificati di sicurezza	
		Sicurezza	UL60950-1, EN60950-1
		Certificazione	FCC A, EN55022 A, CISPR 22 A, C-TICK, VCCI

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.