

D-Link DIS-200G-12S switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-200G-12S

Nome del prodotto : DIS-200G-12S

D-Link DIS-200G-12S. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 24 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Voltaggio input DC: 12 - 48 V. Montabile a parete, Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SSL/TLS
Livello del commutatore	L2	Autenticazione	Autenticazione basata su Port
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	tipo di autenticazione	RADIUS
Gestione web-based	✓	Algoritmi di pianificazione di coda	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Funzioni Multicast	
Registro evento di sistema	✓	Supporto multicast	✓
Connettività		Protocolli	
Quantità di porte RJ-45 *	10	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c/v3, SNMP, Telnet
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Design	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	10	Montaggio rack *	✓
Quantità di slot per modulo SFP	2	Colore del prodotto	Nero
Console port	RJ-45	Materiale della scocca	Metallo
Collegamento in rete		Indicatori LED	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
		Montabile a parete	✓
		Montaggio su rail DIN	✓
Supporto 10G *	✗	Numero di ventole	0 ventola(e)
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Compatibilità elettromagnetica	CISPR 22, FCC Part 15B Class A
		Prestazione	
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	276773 h

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Mirroring della porta	✓	Voltaggio input DC	12 - 48 V
Full duplex	✓	Consumo energetico (max)	10,26 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Raggruppamento link	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	
Controllo Broadcast storm	✓		
Auto MDI/MDI-X	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 65 °C
Auto-negoziazione	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Rilevamento di collegamento attivo	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
VLAN support	✓	Umidità	0 - 95%
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN	Dissipazione del calore	35,01 BTU/h
Numero di VLA	4094	Dimensioni e peso	
Fibra ottica		Larghezza	171,2 mm
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X	Profondità	53 mm
Trasmissione dati		Altezza	210 mm
Capacità di commutazione *	24 Gbit/s	Peso	1,63 kg
tasso di inoltro	17,85 Mpps	Certificati di sicurezza	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Certificazione	CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Store-and-forward	✓		
Supporto Jumbo Frames	✓	Dati logistici	
Frame Jumbo	9216	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Sicurezza			
Caratteristiche DHCP	DHCP client		
Funzione IGMP snooping	✓		



0790069433535



790069433535

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.