



TP-Link TL-SG1218MPE Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1218MPE V1

Nome del prodotto : TL-SG1218MPE



TP-Link TL-SG1218MPE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 36 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione contro i loop back	✓
Livello del commutatore	L2	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Gestione web-based	✓	Fattore di forma	1U
Connettività		Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte RJ-45 *	16	Numero di ventole	2 ventola(e)
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Gestione energetica	
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16	Alimentazione *	AC
Quantità di slot per modulo SFP	2	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Collegamento in rete		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Supporto 10G *	✗	Consumo energetico (max)	217,22 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)	
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Mirroring della porta	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	16
Supporto controllo flusso	✓	Bilancio energetico totale del PoE	192 W
Raggruppamento link	✓	Condizioni ambientali	
Controllo Broadcast storm	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Limitazione della velocità	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Auto-negoziazione	✓	Umidità	5 - 90%
VLAN support	✓	Dissipazione del calore	741,15 BTU/h
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN	Dimensioni e peso	
		Larghezza	440 mm

Collegamento in rete		Dimensioni e peso	
Numero di VLA	32	Profondità	180 mm
Fibra ottica		Altezza	44 mm
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X	Contenuto dell'imballo	
Trasmissione dati		Cavi inclusi	AC
		Guida utente	✓
		Kit di montaggio per rack	✓
Capacità di commutazione *	36 Gbit/s	Dati su imballaggio	
tasso di inoltro	23,8 Mpps	Larghezza imballo	250 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Profondità imballo	528 mm
Store-and-forward	✓	Altezza imballo	80 mm
Numero di code	4	Peso dell'imballo	2,91 kg
Supporto Jumbo Frames	✓	Certificati di sicurezza	
Frame Jumbo	9000	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Dati logistici	
Sicurezza		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzione IGMP snooping	✓		
Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP, SNMPv2, SNMPv3		



6935364086930



6935364086923



0845973086923



845973086923

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.