



TP-Link TL-SG116 switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG116

Nome del prodotto : TL-SG116



TP-Link TL-SG116. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Voltaggio input DC: 9 V. Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Non gestito	Funzione IGMP snooping	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protezione contro i loop back	✓
Connettività		Design	
Quantità di porte RJ-45 *	16	Montaggio rack *	✗
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	16	Materiale della scocca	Metallo
Collegamento in rete		Indicatori LED	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Montabile a parete	✓
Supporto 10G *	✗	Gestione energetica	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tipi di cavi supportati	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Tensione di ingresso AC	220 V
Mirroring della porta	✓	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Full duplex	✓	Voltaggio input DC	9 V
Supporto controllo flusso	✓	Corrente d'ingresso	0.6 A
Raggruppamento link	✓	Consumo energetico (max)	9,3 W
Controllo Broadcast storm	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Limitazione della velocità	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Auto MDI/MDI-X	✓	Condizioni ambientali	
Auto-negoziazione	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Rilevamento della lunghezza del cavo	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
VLAN support	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Caratteristiche della LAN virtuale	Protocol-based VLAN, Tagged VLAN	Umidità	5 - 90%
Numero di VLA	32	Dissipazione del calore	31,68 BTU/h

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	32 Gbit/s	Larghezza	286 mm
tasso di inoltro	23,81 Mpps	Profondità	111,7 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Altezza	25,4 mm
Store-and-forward	✓	Contenuto dell'imballo	
Numero di code	4	Cavi inclusi	AC
Supporto Jumbo Frames	✓	Guida rapida	✓
Frame Jumbo	9000	Dati logistici	
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.