

Vertiv Avocent 8 Computer - 47 cm (18,5") LED - UXGA - 1600 x 1200 - 16:9 Porta PS/2USBVGA - Tastiera - TouchPad - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto - PC



Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
Avocent

Codice prodotto:
LRA185KMM8D-201

Nome del prodotto : 8

Computer - 47 cm (18,5") LED -
UXGA - 1600 x 1200 - 16:9 Porta
PS/2USBVGA - Tastiera -
TouchPad - 120 V AC, 230 V AC
Input Voltage - 1U Alto - PC

8 Computer - 47 cm (18,5") LED - UXGA - 1600 x 1200 - 16:9 Porta PS/2USBVGA - Tastiera - TouchPad - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto - PC

[Vertiv Avocent 8 Computer - 47 cm \(18,5"\) LED - UXGA - 1600 x 1200 - 16:9 Porta PS/2USBVGA - Tastiera - TouchPad - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Alto - PC:](#)

L'accesso ai dati non deve essere un dispendio di tempo per l'IT, non deve mettere in difficoltà il vostro utente né risultare costoso per l'organizzazione. Ottenete l'accesso immediato a più computer e periferiche grazie ai prodotti di gestione IT di Vertiv; semplificate il lavoro, aumentate la produttività e assicurate la protezione dei sistemi aziendali fondamentali.

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo	48,3 cm (19")	Tipo porta mouse	USB
Risoluzione del display	1366 x 768 Pixel	Tipo porta video	VGA
Tipologia display	LED LCD	Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	2
Luminosità schermo	250 cd/m²	Tastiera	
Rapporto di contrasto	1000:1	Numero pulsanti tastiera	103
Dimensione visibile, orizzontale	41 cm	Touchpad integrato	✓
Dimensione visibile, verticale	23 cm	Linguaggio tastiera	Inglese UK
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	170°	Struttura tastiera	QWERTY
Angolo di visualizzazione (verticale)	160°	Certificati di sicurezza	
Dimensione visibile, diagonale	47 cm	Certificazione	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC, FCC Class A
On Screen Display (OSD)	✓	Gestione energetica	
Dot Pitch	300 x 300 mm	Tipo alimentazione	AC
Formato	1:1, 16:9	Consumi	17 W
Tipo di display	TFT	Consumi (modalità stand-by)	0,5 W
Numero di lingue OSD	7	Adattatore di voltaggio input AC	90 - 264 V
Dettagli tecnici		Adattatore di voltaggio output AC	12 V
Materiali	Plastica, Acciaio	Adattatore di frequenza AC	50 - 60 Hz
Plug & Play	✓	Corrente d'uscita	3,3 A
Altezza (in unità Rack)	1	Condizioni ambientali	
Dimensione	48,3 cm (19")	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Colore del prodotto	Nero	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%	Dimensioni e peso	
Commutatore KVM integrato	✓	Larghezza	482,6 mm
Quantità di porte del commutatore KVM	8	Altezza	44,5 mm
Risoluzione massima	1600 x 1200 Pixel	Profondità	533,4 mm
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °F	Peso	9,98 kg
Umidità relativa	10 - 80%	Profondità di montaggio (min)	70,6 cm
Montaggio rack	✓	Profondità di montaggio (max)	90,9 cm
connessione display	✓		
Numero di computer	8		
Interruttore On/Off	✓		

Dettagli tecnici		Dati su imballaggio	
Pulsanti	Auto, Menu	Peso dell'imballo	15,4 kg
Indicatori LED	✓	Dimensioni imballo (LxPxA)	749,3 x 584,2 x 216 mm
Capacità di rack	1U	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Cavi inclusi	KVM
Interfaccia	USB	Staffe di montaggio incluse	✓
Tipo di porte tastiera	USB	Guida d'installazione rapida	✓
		Adattatore AC/DC	✓
		Kit di montaggio per rack	✓
		Tipo di imballo	Scatola



636430084398

Catalog Object Cloud