



D-Link DXS-3130-28P switch di rete Gestito L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DXS-3130-28P

Nome del prodotto : DXS-3130-28P



D-Link DXS-3130-28P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 32768 voci, Capacità di commutazione: 680 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Supporto Power over Ethernet (PoE)

Caratteristiche di gestione		Protocolli	
Tipo interruttore *	Gestito	Caratteristiche IPv4 e IPv6	Dual stack IPv4/IPv6, IPv6 TFTP
Livello del commutatore	L3	Design	
Connettività		Impilabile *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	24	Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Prestazione	
Numero di porte di gestione	1 pz	Tempo medio tra guasti (MTBF)	286,4952 h
Console port	RJ-45	Gestione energetica	
Numero di porte SFP28	4	Alimentazione *	AC
Quantità porte USB 2.0	1	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Collegamento in rete		Numero di alimentatori	2
Standard di rete *	IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto 10G *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Mirroring della porta	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
* Trasmissione dati	Condizioni ambientali		
	Capacità di commutazione *	680 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento
	tasso di inoltro	298 Mpps	0 - 50 °C
	Dimensioni tavola MAC *	32768 voci	Intervallo di temperatura
	Supporto Jumbo Frames	✓	-40 - 70 °C
Sicurezza	Buffer di memoria di pacchetto	4 MB	Range di umidità di funzionamento
	Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCPv6 relay	10 - 90%
	Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Umidità
Protocolli	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP	5 - 90%
	Protocollo di routing	OSPFv2, OSPFv3, VRRP	Dissipazione del calore
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	440 mm
		Profondità	470 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	6,48 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.