



D-Link DIS-700G-28XS switch di rete Gestito L2+ 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-700G-28XS

Nome del prodotto : DIS-700G-28XS

D-Link DIS-700G-28XS. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Dimensioni e peso	
Tipo interruttore *	Gestito	Larghezza	440 mm
Livello del commutatore	L2+	Profondità	318,5 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Altezza	44 mm
Modellizzazione del traffico	✓	Peso	4,5 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità di slot per modulo SFP	24	Larghezza imballo	430 mm
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Profondità imballo	570 mm
Console port	RJ-45	Altezza imballo	110 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Peso dell'imballo	5,83 kg
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Dettagli tecnici	
Collegamento in rete		Altezza del cartone da spedizione	46,8 cm
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x	Ampiezza del cartone da spedizione	35,7 cm
		Lunghezza del cartone da spedizione	58,2 cm
Supporto 10G *	✓	Peso netto del cartone di spedizione	17,5 kg
VLAN support	✓	Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Caratteristiche della LAN virtuale	Multicast VLAN	Peso lordo del pallet (aria)	242,1 kg
Trasmissione dati		Numero di cartoni per pallet (aria)	12 pz
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Quantità per pallet (aria)	36 pz
Funzioni Multicast		Lunghezza del pallet	120 cm
Supporto multicast	✓	Ampiezza del pallet	110 cm
Design		Altezza del pallet (aria)	107,1 cm
Montaggio rack *	✓	Peso lordo del pallet (mare)	467,2 kg
Fattore di forma	1U	Numero di cartoni per pallet (mare)	24 pz
Colore del prodotto	Nero	Quantità per pallet (mare)	72 pz
Gestione energetica		Altezza del pallet (mare)	2,01 m
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Peso del cartone da spedizione	18,8 kg
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Dati logistici	
Consumi	35 W	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Condizioni ambientali			
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 65 °C		
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%		



0790069437953



790069437953

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.