



D-Link DXS-3400-24SC switch di rete Gestito L3 Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DXS-3400-24SC

Nome del prodotto : DXS-3400-24SC

D-Link DXS-3400-24SC. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 48000 voci, Capacità di commutazione: 480 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s,.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Numero di ventole	3 ventola(e)
Livello del commutatore	L3	Sicurezza	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Compatibilità elettromagnetica	CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Gestione web-based	✓	Prestazione	
Ispezione ARP	✓	Impilamento fisico (unità)	4
Registro evento di sistema	✓	Stacking virtuale (unità)	32
Supporto MIB	RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC4188, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635, RFC2668, RFC2674, RFC4363, RFC2863, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC3298, RFC2620, RFC2925, RFC2465, RFC2466, RFC2737, RFC2787, RFC1724, RFC1850, RFC5132, RFC2932, RFC2934, RFC4292, RFC4293, RFC791, RFC768, RFC793, RFC792, RFC2463, RFC4443, RFC4884, RFC826, RFC1338, RFC1519, RFC2474, RFC3168, RFC3260, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC3246, RFC3247, RFC1886, RFC1981, RFC2460, RFC2461, RFC4861, RFC2462, RFC4862, RFC2464, RFC2767, RFC3513, RFC4291, RFC2893, RFC4213, RFC3484, RFC2003, RFC1191, RFC5415	Gestione energetica	
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Corrente d'ingresso	2 A
		Consumo energetico (max)	118,6 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Supporto Power over Ethernet (PoE)	*
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
		Umidità	5 - 95%
		Dissipazione del calore	388,39 BTU/h
	Dimensioni e peso		
	Larghezza	441 mm	
	Profondità	380 mm	
	Altezza	44 mm	
	Peso	6,5 kg	
	Dati su imballaggio		
	Larghezza imballo	527 mm	
	Profondità imballo	575 mm	
	Altezza imballo	145 mm	
	Peso dell'imballo	9,4 kg	
	Dettagli tecnici		
	Altezza del cartone da spedizione	17,8 cm	
	Ampiezza del cartone da spedizione	54,5 cm	
Connettività			
Quantità di porte Combo SFP	4		
Quantità di slot del modulo SFP+	20		

Connettività		Dettagli tecnici	
Connettore a fibra ottica	SFP+	Lunghezza del cartone da spedizione	59,5 cm
Console port	RJ-45	Peso netto del cartone di spedizione	7,75 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Collegamento in rete		Peso lordo del pallet (aria)	313,7 kg
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x	Numero di cartoni per pallet (aria)	28 pz
		Quantità per pallet (aria)	28 pz
		Lunghezza del pallet	110 cm
		Ampiezza del pallet	120 cm
		Altezza del pallet (aria)	138,1 cm
Supporto 10G *	✓	Peso lordo del pallet (mare)	313,7 kg
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Numero di cartoni per pallet (mare)	28 pz
Mirroring della porta	✓	Quantità per pallet (mare)	28 pz
Full duplex	✓	Altezza del pallet (mare)	138,1 cm
Supporto controllo flusso	✓	Peso del cartone da spedizione	10,5 kg
Raggruppamento link	✓	Dati logistici	
Apertura albero di protocollo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Blocco Head-of-line (HOL)	✓		
VLAN support	✓		
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Port-based VLAN		
Numero di VLA	4094		
Trasmissione dati			
Capacità di commutazione *	480 Gbit/s		
Throughput	357,12 Mpps		
Dimensioni tavola MAC *	48000 voci		
Numero di code	8		
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	12000		
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB		
Sicurezza			
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client		
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Funzione IGMP snooping	✓		
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS		
Supporto SSH/SSL	✓		
Protezione contro i loop back	✓		
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port		
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		
Protocolli			
Protocolli di rete supportati	IPv6, IPv4		
Design			
Montaggio rack *	✓		
Impilabile *	✓		
Colore del prodotto	Nero		



0790069423604



790069423604

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.