



D-Link DXS-3400-24TC switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DXS-3400-24TC

Nome del prodotto : DXS-3400-24TC

D-Link DXS-3400-24TC. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 20, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 48000 voci, Capacità di commutazione: 480 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s,.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L3	Numero di ventole	3 ventola(e)
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Sicurezza	cUL, CB, CE, CCC, BSMI
Gestione web-based	✓	Compatibilità elettromagnetica	CE, FCC A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Ispezione ARP	✓	Prestazione	
Registro evento di sistema	✓	Impilamento fisico (unità)	4
Supporto MIB	RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC4188, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635, RFC2668, RFC2674, RFC4363, RFC2863, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC3298, RFC2620, RFC2925, RFC2465, RFC2466, RFC2737, RFC2787, RFC1724, RFC1850, RFC5132, RFC2932, RFC2934, RFC4292, RFC4293, RFC791, RFC768, RFC793, RFC792, RFC2463, RFC4443, RFC4884, RFC826, RFC1338, RFC1519, RFC2474, RFC3168, RFC3260, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC3246, RFC3247, RFC1886, RFC1981, RFC2460, RFC2461, RFC4861, RFC2462, RFC4862, RFC2464, RFC2767, RFC3513, RFC4291, RFC2893, RFC4213, RFC3484, RFC2003, RFC1191, RFC5415	Stacking virtuale (unità)	32
		Processore integrato	✓
		Gestione energetica	
		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
		Corrente d'ingresso	2 A
		Consumo energetico (max)	159,8 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
		Umidità	5 - 95%
		Dissipazione del calore	557,94 BTU/h
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	441 mm
		Profondità	380 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	6,65 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	527 mm
		Profondità imballo	575 mm
		Altezza imballo	145 mm
		Peso dell'imballo	9,23 kg
Connettività		Dettagli tecnici	
Quantità di porte RJ-45 *	20	Altezza del cartone da spedizione	17,8 cm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		

Connettività		Dettagli tecnici	
Quantità di porte Combo SFP	4	Ampiezza del cartone da spedizione	54,5 cm
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Lunghezza del cartone da spedizione	59,5 cm
Connettore a fibra ottica	SFP+	Peso netto del cartone di spedizione	7,53 kg
Console port	RJ-45	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Quantità porte USB 2.0	1	Peso lordo del pallet (aria)	313,9 kg
Collegamento in rete		Numero di cartoni per pallet (aria)	28 pz
Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x	Quantità per pallet (aria)	28 pz
Supporto 10G *	✓	Lunghezza del pallet	110 cm
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Ampiezza del pallet	120 cm
Mirroring della porta	✓	Altezza del pallet (aria)	138,1 cm
Full duplex	✓	Peso lordo del pallet (mare)	313,9 kg
Supporto controllo flusso	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	28 pz
Raggruppamento link	✓	Quantità per pallet (mare)	28 pz
Apertura albero di protocollo	✓	Altezza del pallet (mare)	138,1 cm
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Peso del cartone da spedizione	10,6 kg
VLAN support	✓	Dati logistici	
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Voice VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Numero di VLA	4094		
Trasmissione dati			
Capacità di commutazione *	480 Gbit/s		
tasso di inoltro	357,12 Mpps		
Dimensioni tavola MAC *	48000 voci		
Numero di code	8		
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	12000		
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB		
Sicurezza			
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client		
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Funzione IGMP snooping	✓		
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS		
Supporto SSH/SSL	✓		
Protezione contro i loop back	✓		
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port		
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		
Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	MLD v1, MLD v2		
Design			
Montaggio rack *	✓		
Impilabile *	✓		
Fattore di forma	1U		



0790069423611



790069423611

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.