



TP-Link Omada SL2428P switch di rete Gestito L2 Fast Ethernet (10/100) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: SL2428P



Nome del prodotto : SL2428P

TP-Link Omada SL2428P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 12,8 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS
Livello del commutatore	L2	Supporto SSH/SSL	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzioni Multicast	
Gestione web-based	✓	Supporto multicast	✓
Ispezione ARP	✓	Protocolli	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c/v3, RMON, SNMP, TFTP
Registro evento di sistema	✓	Design	
Connettività		Montaggio rack *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	24	Fattore di forma	1U
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)	Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	24	Numero di ventole	2 ventola(e)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	4	Prestazione	
Quantità di porte Combo SFP	2	Sistema operativo compatibile	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Collegamento in rete		Firmware aggiornabile	✓
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Gestione energetica	
Supporto 10G *	✗	Alimentazione *	AC
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Mirroring della porta	✓	Consumo energetico (max)	291,6 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Raggruppamento link	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Controllo Broadcast storm	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Limitazione della velocità	✓	Bilancio energetico totale del PoE	250 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
VLAN support	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Numero di VLA	512	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Trasmissione dati		Umidità	5 - 90%
Capacità di commutazione *	12,8 Gbit/s	Dissipazione del calore	995,09 BTU/h
Throughput	9,5 Mpps	Dimensioni e peso	
		Larghezza	440 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Profondità	180 mm
Numero di code	4	Altezza	44 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Contenuto dell'imballo	
Frame Jumbo	9000	Cavi inclusi	AC
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Guida rapida	✓
Sicurezza		Kit di montaggio per rack	✓
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Certificati di sicurezza	
Funzione IGMP snooping	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS



6935364030612

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.