

## Allied Telesis x930-28GTX Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio



**Marchio :** Allied Telesis

**Codice prodotto:** AT-X930-28GTX-B05

**Nome del prodotto :** x930-28GTX

Allied Telesis x930-28GTX. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 64000 voci, Capacità di commutazione: 2,88 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Montaggio rack

### Caratteristiche di gestione

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tipo interruttore *                 | Gestito |
| Livello del commutatore             | L3      |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓       |
| Gestione web-based                  | ✓       |
| Classificazione del traffico        | ✓       |
| Ispezione ARP                       | ✓       |
| Registro evento di sistema          | ✓       |

### Connettività

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantità di porte RJ-45 *                 | 24                             |
| Tipo di porte RJ-45 *                     | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24                             |
| Quantità di slot del modulo SFP+          | 4                              |
| Porte Fibre Channel                       | 4                              |

### Collegamento in rete

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard di rete *                  | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Supporto 10G *                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 100BASE-TX, 1000BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mirroring della porta               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Full duplex                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| entrate d'avviamento                | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raggruppamento link                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apertura albero di protocollo       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VLAN support                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caratteristiche della LAN virtuale  | Private VLAN                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Trasmissione dati

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Capacità di commutazione * | 2,88 Gbit/s |
| Throughput                 | 214,3 Mpps  |
| Dimensioni tavola MAC *    | 64000 voci  |
| Latenza (1 Gbps)           | 3,7 µs      |
| Latenza (10 Gbps)          | 2,6 µs      |

### Sicurezza

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP server |
|----------------------|--------------------------|

### Sicurezza

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Funzione IGMP snooping            | ✓             |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS |

### Funzioni Multicast

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Supporto multicast                    | ✓         |
| Tabella degli indirizzi MAC multicast | 2000 voci |

### Design

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Montaggio rack *    | ✓      |
| Impilabile *        | ✓      |
| Colore del prodotto | Grigio |

### Prestazione

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Emissione acustica    | 39,7 dB |
| Firmware aggiornabile | ✓       |

### Gestione energetica

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Alimentazione *                  | AC/DC      |
| Fonte di alimentazione inclusa * | ✓          |
| Tensione di ingresso AC          | 90 - 260 V |
| Frequenza di ingresso AC         | 47/63 Hz   |
| Consumi                          | 84 W       |

### Power over Ethernet (PoE)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Supporto Power over Ethernet (PoE) * | ✗ |
|--------------------------------------|---|

### Condizioni ambientali

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 50 °C   |
| Intervallo di temperatura               | -25 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento       | 5 - 90%     |
| Umidità                                 | 5 - 95%     |
| Altitudine di funzionamento             | 0 - 3048 m  |
| Dissipazione del calore                 | 285 BTU/h   |

### Dimensioni e peso

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 440 mm |
| Profondità | 420 mm |
| Altezza    | 44 mm  |
| Peso       | 5,1 kg |



0767035220154



767035220154



7670352201542

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.