

NETGEAR GS728TP Gestito L2/L3/L4 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS728TP-300EUS

Nome del prodotto : GS728TP



NETGEAR GS728TP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3/L4. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità di moduli SFP installati: 4. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Numero di ventole	2 ventola(e)
Livello del commutatore	L2/L3/L4	Prestazione	
Ispezione ARP	✓	Processore integrato	✓
Connettività		Produttore processore	ARM
Quantità di porte RJ-45 *	24	Modello del processore	ARM Cortex-A55
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frequenza del processore	800 MHz
Quantità di moduli SFP installati *	4	RAM installata	512 MB
Quantità di porte USB Tipo-A	1	Memoria flash	64 MB
Collegamento in rete		Emissione acustica	26,8 dB
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1751613 h
Mirroring della porta	✓	Gestione energetica	
Percorsi IPv4	32	Alimentazione *	AC
Percorsi IPv6	32	Consumi	24 W
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	226 W
Numero di VLA	256	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	190 W
Latenza (10-100 Mbps)	8,864 µs	Condizioni ambientali	
Latenza (1 Gbps)	4,691 µs	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Sicurezza		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Caratteristiche DHCP	DHCP snooping, DHCPv6 client	Umidità	0 - 95%
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dissipazione del calore	772,9 BTU/h
Voci IPv4 Access Control List (ACL)	100	Dimensioni e peso	
Funzioni Multicast		Larghezza	440 mm
Supporto multicast	✓	Profondità	257 mm
Numero di gruppi multicast filtrati	512		

Design		Dimensioni e peso	
Montaggio rack *	✓	Altezza	432 mm
Colore del prodotto	Grigio	Peso	3,78 kg
Redundant fans support	✓	Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE, FCC Class A, RCM, ICES Class A, VCCI, KC, BSMI, UKCA



0606449162257



606449162257

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.