



D-Link DMS-3130-30TS Gestito L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DMS-3130-30TS/B

Nome del prodotto : DMS-3130-30TS

D-Link DMS-3130-30TS. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 2, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 32768 voci, Capacità di commutazione: 360 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.11ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1p, IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX,... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Autenticazione	VLAN Guest
Livello del commutatore	L3	Protezione della root	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Prevenzione attacco DoS	✓
Gestione web-based	✓	tipo di autenticazione	RADIUS, TACACS+
Registro evento di sistema	✓	Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR), Weighted random early detection (WRED), Strict Priority Queue (SPQ)
Connettività		Filtraggio dei pacchetti	L3
Quantità di porte RJ-45 *	2	Funzioni Multicast	
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Supporto multicast	✓
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	2	Voci MLD	64
Quantità di slot per modulo SFP	24	Protocolli	
Console port	RJ-45	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Protocollo di routing	OSPFv2, RIPng, OSPFv3, RIP-1, RIP-2
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Design	
Collegamento in rete		Impilabile *	✓
Standard di rete *	IEEE 802.11ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1p, IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3x, IEEE 802.1v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x	Colore del prodotto	Nero
Supporto 10G *	✓	Numero di ventole	3 ventola(e)
Mirroring della porta	✓	Sicurezza	CB, cUL, BSMI, CCC
Supporto controllo flusso	✓	Prestazione	
Raggruppamento link	✓	Impilamento fisico (unità)	9
Controllo Broadcast storm	✓	Stacking virtuale (unità)	32
Apertura albero di protocollo	✓	Emissione acustica	52,5 dB
Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)	✓	sFlow	✓
Arresto rapido	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	270340 h
VLAN support	✓	Gestione energetica	
		Alimentazione *	AC
		Fonte di alimentazione inclusa *	✓

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Caratteristiche della LAN virtuale	Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Numero di VLA	4000	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Trasmissione dati		Consumo energetico (max)	74,26 W
		Protezione contro le sovratensioni	✓
Capacità di commutazione *	360 Gbit/s	Protezione contro le sovratensioni	6 kV
tasso di inoltrò	268 Mpps	Power over Ethernet (PoE)	
Dimensioni tavola MAC *	32768 voci	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Numero di code	8	Condizioni ambientali	
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	9000	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Buffer di memoria di pacchetto	4 MB	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Sicurezza		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping	Dissipazione del calore	253,38 BTU/h
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dimensioni e peso	
Uscita della Lista di controllo degli accessi (ACL)	512	Larghezza	440 mm
Ingresso della Lista di controllo degli accessi (ACL)	2048	Profondità	250 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza	250 mm
Voci IGMP	1024	Peso	3,63 kg
Porta di sicurezza statica	✓	Certificati di sicurezza	
Supporto SSH/SSL	✓		
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI, CCC
Protezione/Filtro BPDU	✓		



0790069467387



790069467387

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.