

D-Link DGS-1210-52MP/ME/E switch di rete Gestito L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero, Grigio



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-52MP/ME/E

Nome del prodotto : DGS-1210-52MP/ME/E

D-Link DGS-1210-52MP/ME/E. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 104 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port
Livello del commutatore	L2+		
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Connettività		Funzioni Multicast	
Quantità di porte RJ-45 *	48	Supporto multicast	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	MLD v1, MLD v2
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	48	Design	
Quantità di slot per modulo SFP	4	Montaggio rack *	✓
Connettore a fibra ottica	SFP	Impilabile *	✓
Console port	RJ-45	Fattore di forma	1U
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Colore del prodotto	Nero, Grigio
Collegamento in rete		Indicatori LED	Attività, Ventola estrattore fumi, Collegamento, Potenza, Velocità
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Numero di ventole	2 ventola(e)
Supporto 10G *	✗	Compatibilità elettromagnetica	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Prestazione	
Mirroring della porta	✓	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Full duplex	✓	RAM installata	256 MB
Supporto controllo flusso	✓	Memoria flash	32 MB
Raggruppamento link	✓	Emissione acustica	52,4 dB
Controllo Broadcast storm	✓	Gestione energetica	
Auto MDI/MDI-X	✓	Alimentazione *	AC/DC
Apertura albero di protocollo	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Numero di VLA	4094	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Trasmissione dati		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Capacità di commutazione *	104 Gbit/s	Consumi	483,1 W
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Condizioni ambientali	
Buffer di memoria di pacchetto	3 MB	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Sicurezza		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Umidità	5 - 90%
Funzione IGMP snooping	✓	Dissipazione del calore	850,58 BTU/h
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SNMP, SSH	Dimensioni e peso	
Filtri MAC address	✓	Larghezza	440 mm
Supporto SSH/SSL	✓	Profondità	430 mm
Protezione contro i loop back	✓	Altezza	44 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Peso	5,78 kg

Sicurezza		Dati su imballaggio	
Funzione IP-MAC-Port binding	✓	Larghezza imballo	558 mm
		Profondità imballo	568 mm
		Altezza imballo	149 mm
		Peso dell'imballo	8,54 kg
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	IEC61000-4-5, RoHS



0790069468230



790069468230

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.