

D-Link G403C/E router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Bianco

Marchio : D-Link

Codice prodotto: G403C/E

Nome del prodotto : G403C/E

D-Link G403C/E. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 2G: GSM, Standard 3G: WCDMA. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK



Connessione WAN		Caratteristiche di gestione	
WAN Ethernet *	✓	Sicurezza WPS Push Button	✓
WAN DSL *	✗	Sicurezza	
Slot per scheda SIM *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Firewall	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Supporto DMZ	✓
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Design	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Colore del prodotto	Bianco
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Indicatori LED	LTE, Potenza, status
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Certificati di sicurezza	
Collegamento in rete		Certificati di conformità	CE, NCC, RCM, RoHS
Collegamento ethernet LAN *	✓	Contenuto dell'imballo	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Antenna inclusa	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Guida rapida	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Antenna	
Port forwarding	✓	Design dell'antenna *	Esterno
Reti mobili		Qualità dell'antenna	3
Generazione di reti mobili	4G	Gestione energetica	
Supporto Dual SIM	✗	Tipologia alimentazione *	dC
Standard 2G	GSM	Voltaggio di uscita	12 V
Standard 3G	WCDMA	Corrente d'uscita	1 A
Standard 4G	LTE	Condizioni ambientali	
Bande GSM supportate	900,1800 MHz	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 40 °C
Tipologia SIM card	NanoSIM	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Connettività		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Umidità	0 - 95%
Porta USB *	✗		

Connettività		Dimensioni e peso	
Jack DC-in	✓	Larghezza	222 mm
Caratteristiche di gestione		Profondità	147 mm
Gestione web-based	✓	Altezza	42 mm
Tasto reset	✓	Peso	240 g
Dati su imballaggio			
		Tipo di imballo	Scatola



0790069476860



790069476860

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.