



TP-Link JetStream TL-SX3206HPP switch di rete Gestito L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: JetStream

Codice prodotto: TL-SX3206HPP

Nome del prodotto : TL-SX3206HPP

TP-Link JetStream TL-SX3206HPP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 4, Console port: RJ-45/Micro-USB. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 120 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L2+	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	MLD v1/v2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocolli	
Gestione web-based	✓	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c/v3
Gestito in Cloud	✓	Design	
Ispezione ARP	✓	Montaggio rack *	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Colore del prodotto	Nero
Registro evento di sistema	✓	Indicatori LED	✓
Supporto MIB	Yes	Numero di ventole	2 ventola(e)
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	4	Requisiti di sistema minimi	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)		
Quantità di slot del modulo SFP+	2		
Console port	RJ-45/Micro-USB		
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Alimentazione *	AC
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
	Supporto 10G *	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
	Mirroring della porta	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
	Routing IP	Consumo energetico (max)	244,9 W
entrate d'avviamento	512	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Raggruppamento link	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
		Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	60 W

Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Controllo Broadcast storm	✓	Bilancio energetico totale del PoE	200 W
Limitazione della velocità	✓	Condizioni ambientali	
Apertura albero di protocollo	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
VLAN support	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN	Umidità	5 - 95%
Numero di VLA	4000	Dissipazione del calore	835,67 BTU/h
Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	120 Gbit/s	Larghezza	294 mm
tasso di inoltro	89,28 Mpps	Profondità	180 mm
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci	Altezza	44 mm
Instradamento statico	✓	Contenuto dell'imballo	
Numero di instradamenti statici	48	Cavi inclusi	AC
Supporto Jumbo Frames	✓	Guida rapida	✓
Frame Jumbo	9000	Kit di montaggio per rack	✓
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client	Larghezza imballo	400 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità imballo	250 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza imballo	80 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SSL/TLS	Peso dell'imballo	2,62 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Protezione/Filtro BPDU	✓	Dati logistici	
Autenticazione	VLAN Guest	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
tipo di autenticazione	Mini Stilo AAA, RADIUS, TACACS+		



0840030702570



840030702570



6935364006624

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.