



D-Link DXS-3610-54T Gestito L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DXS-3610-54T/SI

Nome del prodotto : DXS-3610-54T



D-Link DXS-3610-54T. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 48, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 294912 voci, Capacità di commutazione: 2211,84 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Protezione/Filtro BPDU	✓
Livello del commutatore	L3	Funzioni Multicast	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Supporto multicast	✓
Gestione web-based	✓	Protocolli	
Ispezione ARP	✓	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c/v3
Connettività		Design	
Quantità di porte RJ-45 *	48	Montaggio rack *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Impilabile *	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	48	Fattore di forma	1U
Console port	RJ-45	Colore del prodotto	Nero
Numero di porte QSFP28	6	Numero di ventole	5 ventola(e)
Quantità porte USB 2.0	1	Compatibilità elettromagnetica	FCC, CE, C-Tick, IC, VCCI
Collegamento in rete		Prestazione	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x	Impilamento fisico (unità)	12
Supporto 10G *	✓	Stacking virtuale (unità)	32
Mirroring della porta	✓	Emissione acustica	76,6 dB
Full duplex	✓	Gestione energetica	
Routing IP	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Raggruppamento link	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Apertura albero di protocollo	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Consumi	108,2 W
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	330,2 W
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
Capacità di commutazione *	2211,84 Gbit/s	*	
tasso di inoltro	1607,04 Mpps		

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	294912 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Numero di code	8	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Instradamento statico	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Umidità	0 - 95%
Frame Jumbo	9436	Dissipazione del calore	1126 BTU/h
Buffer di memoria di pacchetto	32 MB	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Peso	9,88 kg
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	Certificati di sicurezza	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Certificazione	CB, cUL, LVD
Funzione IGMP snooping	✓	Dati logistici	
Supporto SSH/SSL	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0790069454288



790069454288

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.