



D-Link DXS-3610-54S Gestito L3 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DXS-3610-54S/SI

Nome del prodotto : DXS-3610-54S

D-Link DXS-3610-54S. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 294912 voci, Capacità di commutazione: 2211,84 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Protocolli	
Tipo interruttore *	Gestito	Protocolli di gestione	SNMP v1/v2c/v3
Livello del commutatore	L3	Design	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Montaggio rack *	✓
Gestione web-based	✓	Impilabile *	✓
Ispezione ARP	✓	Fattore di forma	1U
Connettività		Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45 *	✗	Numero di ventole	5 ventola(e)
Quantità di slot del modulo SFP+	48	Compatibilità elettromagnetica	FCC, CE, C-Tick, IC, VCCI
Console port	RJ-45	Prestazione	
Numero di porte QSFP28	6	Impilamento fisico (unità)	12
Quantità porte USB 2.0	1	Stacking virtuale (unità)	32
Collegamento in rete		Emissione acustica	79,4 dB
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x	Tempo medio tra guasti (MTBF)	94262 h
Supporto 10G *	✓	Gestione energetica	
Mirroring della porta	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Full duplex	✓	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Routing IP	✓	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Supporto controllo flusso	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Raggruppamento link	✓	Consumi	120,6 W
Apertura albero di protocollo	✓	Consumo energetico (max)	320,8 W
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
Capacità di commutazione *	2211,84 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
tasso di inoltro	1607,04 Mpps	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	294912 voci	Umidità	0 - 95%

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Numero di code	8	Dissipazione del calore	1083 BTU/h
Instradamento statico	✓	Dimensioni e peso	
Supporto Jumbo Frames	✓	Larghezza	441 mm
Frame Jumbo	9436	Profondità	487,4 mm
Buffer di memoria di pacchetto	32 MB	Altezza	43,5 mm
Sicurezza		Peso	9,8 kg
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping	Certificati di sicurezza	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Certificazione	CB, cUL, LVD
Funzione IGMP snooping	✓	Dati logistici	
Supporto SSH/SSL	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		



0790069452116



790069452116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.