

Allied Telesis AT-FS980M/9-50 Gestito Fast Ethernet (10/100) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-005046-50

Nome del prodotto : AT-FS980M/9-50

Allied Telesis AT-FS980M/9-50. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Fast Ethernet (10/100), Quantità di porte RJ-45: 8, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 3,6 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Montaggio rack *	✗
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Colore del prodotto	Grigio
Gestione web-based	✓	Indicatori LED	✓
Connettività		Sicurezza	FCC, EN55022, CISPR22:2006, VCCI, C-Tick, UL 60950-1, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1, IEC60950-1, EN60950-1
Quantità di porte RJ-45 *	8		
Tipo di porte RJ-45 *	Fast Ethernet (10/100)		
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	1		
Quantità di porte Combo SFP	1		
Console port	RJ-45		
Collegamento in rete		Prestazione	
Standard di rete *	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tipo memoria	DDR2-SDRAM
	Tecnologia Ethernet su cavi in rame	RAM installata	128 MB
	Raggruppamento link	Memoria flash	128 MB
	Apertura albero di protocollo		
	VLAN support		
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Port-based VLAN	Gestione energetica	
Trasmissione dati		Consumo energetico (max)	6,3 W
	Capacità di commutazione *	Power over Ethernet (PoE)	
	Throughput	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
	Dimensioni tavola MAC *	Condizioni ambientali	
	Supporto Jumbo Frames		Intervallo temperatura di funzionamento
Frame Jumbo	10000	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Sicurezza		Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Umidità	5 - 95%
Funzione IGMP snooping	✓	Dissipazione del calore	22 BTU/h
Protezione/Filtro BPDU	✓	Dimensioni e peso	
Funzioni Multicast		Larghezza	210 mm
Supporto multicast	✓	Profondità	275 mm
		Altezza	42,5 mm
		Peso	2 kg
		Dati su imballaggio	
		Kit di montaggio a parete	✓
		Peso dell'imballo	3,7 kg
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE, cULus, TUV, RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0767035208794



767035208794

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.