



TP-Link Omada SG2008 switch di rete Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: SG2008



Nome del prodotto : SG2008

TP-Link Omada SG2008. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Livello del commutatore	L2/L2+	Funzione IGMP snooping	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	SSH, SSH-2, SSL/TLS
Gestione web-based	✓	Supporto SSH/SSL	✓
Gestito in Cloud	✓	Protezione/Filtro BPDU	✓
Ispezione ARP	✓	Funzione IP-MAC-Port binding	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Funzioni Multicast	
Registro evento di sistema	✓	Supporto multicast	✓
Connettività		Protocolli	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Protocolli di gestione	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Design	
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Nero
Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Indicatori LED	✓
Supporto 10G *	✗	Montabile a parete	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Prestazione	
Mirroring della porta	✓	Fanless	✓
Supporto controllo flusso	✓	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Alimentazione *	dC
Controllo Broadcast storm	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Limitazione della velocità	✓	Corrente d'ingresso	1 A
Apertura albero di protocollo	✓	Voltaggio di ingresso	12 V
		Consumo energetico (max)	6,4 W

Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE)	* ✗
Caratteristiche della LAN virtuale	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Condizioni ambientali	
Numero di VLA	4000	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Trasmissione dati		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
tasso di inoltro	11,9 Mpps	Umidità	5 - 90%
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Dissipazione del calore	21,84 BTU/h
Instradamento statico	✓	Dimensioni e peso	
Numero di instradamenti statici	32	Larghezza	209 mm
Numero di interfacce IP	16	Profondità	126 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	26 mm
Frame Jumbo	9000	Contenuto dell'imballo	
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Cavi inclusi	AC
Sicurezza		Guida utente	✓
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE, FCC, RoHS

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.