



## TP-Link Omada TL-SG2008P Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

**Marchio :** TP-Link

**Famiglia del prodotto:**  
Omada

**Codice prodotto:** SG2008P



**Nome del prodotto :** TL-SG2008P

TP-Link Omada TL-SG2008P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



| Caratteristiche di gestione         |                                                                                                                                                                                                                                                     | Sicurezza                                         |                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo interruttore *                 | Gestito                                                                                                                                                                                                                                             | Autenticazione                                    | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata sul web |
| Livello del commutatore             | L2/L2+                                                                                                                                                                                                                                              | tipo di autenticazione                            | RADIUS                                                      |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Funzioni Multicast                                |                                                             |
| Gestione web-based                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Supporto multicast                                | ✓                                                           |
| Ispezione ARP                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Protocolli                                        |                                                             |
| Registro evento di sistema          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Protocolli di gestione                            | SNMPv1/v2c/v3                                               |
| Supporto MIB                        | MIB II (RFC1213) Bridge MIB (RFC1493) P/Q-Bridge MIB (RFC2674) Radius Accounting Client MIB (RFC2620) Radius Authentication Client MIB (RFC2618) Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) Support TP-Link private MIBs RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9) | Caratteristiche IPv4 e IPv6                       | IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert                        |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Design                                            |                                                             |
| Connettività                        |                                                                                                                                                                                                                                                     | Montaggio rack *                                  | ✓                                                           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Colore del prodotto                               | Nero                                                        |
| Quantità di porte RJ-45 *           | 8                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicatori LED                                    | ✓                                                           |
| Tipo di porte RJ-45 *               | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                                                                                                      | Prestazione                                       |                                                             |
| Collegamento in rete                |                                                                                                                                                                                                                                                     | Fanless                                           | ✓                                                           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Gestione energetica                               |                                                             |
| Standard di rete *                  | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x                                                                         | Fonte di alimentazione inclusa *                  | ✓                                                           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Consumo energetico (max)                          | 77,3 W                                                      |
| Supporto 10G *                      | ✗                                                                                                                                                                                                                                                   | Power over Ethernet (PoE)                         |                                                             |
| Mirroring della porta               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Supporto Power over Ethernet (PoE) *              | ✓                                                           |
| Supporto controllo flusso           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 4                                                           |
| Raggruppamento link                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Condizioni ambientali                             |                                                             |
| Controllo Broadcast storm           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                   | Intervallo temperatura di funzionamento           | 0 - 40 °C                                                   |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     | Intervallo di temperatura                         | -40 - 70 °C                                                 |

| Collegamento in rete              |                                                                        | Condizioni ambientali             |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Limitazione della velocità        | ✓                                                                      | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90%      |
| Auto MDI/MDI-X                    | ✓                                                                      | Umidità                           | 5 - 90%       |
| Apertura albero di protocollo     | ✓                                                                      | Dissipazione del calore           | 263,6 BTU/h   |
| Auto-negoziazione                 | ✓                                                                      | Dimensioni e peso                 |               |
| VLAN support                      | ✓                                                                      | Larghezza                         | 209 mm        |
| Numero di VLA                     | 4094                                                                   | Profondità                        | 126 mm        |
| Trasmissione dati                 |                                                                        | Altezza                           | 26 mm         |
| Capacità di commutazione *        | 16 Gbit/s                                                              | Contenuto dell'imballo            |               |
| tasso di inoltro                  | 11,9 Mpps                                                              | Manuale dell'utente               | ✓             |
| Dimensioni tavola MAC *           | 8000 voci                                                              | Dati su imballaggio               |               |
| Numero di code                    | 8                                                                      | Tipo di imballo                   | Scatola       |
| Supporto Jumbo Frames             | ✓                                                                      | Certificati di sicurezza          |               |
| Frame Jumbo                       | 9000                                                                   | Certificazione                    | CE, FCC, RoHS |
| Buffer di memoria di pacchetto    | 4,1 MB                                                                 |                                   |               |
| Sicurezza                         |                                                                        |                                   |               |
| Caratteristiche DHCP              | DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping |                                   |               |
| Funzione IGMP snooping            | ✓                                                                      |                                   |               |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS                                                          |                                   |               |
| Filtri MAC address                | ✓                                                                      |                                   |               |



6935364072957



5715063362389

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.