

NETGEAR GS108EPP Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000)  
Supporto Power over Ethernet (PoE) Montaggio da desktop/parete  
Grigio

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: GS108EPP-100EUS

Nome del prodotto : GS108EPP



NETGEAR GS108EPP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),  
Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1p,  
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. Voltaggio input DC: 54 V. Supporto Power over Ethernet (PoE).  
Fattore di forma: Montaggio da desktop/parete

| Caratteristiche di gestione           |                                                       | Prestazione                                 |             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Tipo interruttore *                   | Non gestito                                           | Tempo medio tra guasti (MTBF)               | 842428 h    |
| Supporto qualità del servizio (QoS)   | ✓                                                     | Gestione energetica                         |             |
| Connettività                          |                                                       | Alimentazione *                             | AC/DC       |
| Quantità di porte RJ-45 *             | 5                                                     | Fonte di alimentazione inclusa *            | ✗           |
| Tipo di porte RJ-45 *                 | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                        | Voltaggio input DC                          | 54 V        |
| Collegamento in rete                  |                                                       | Corrente d'ingresso                         | 1.66 A      |
| Standard di rete *                    | IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az | Consumo energetico (max)                    | 141,4 W     |
| Supporto 10G *                        | ✗                                                     | Power over Ethernet (PoE)                   |             |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame   | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T                       | Supporto Power over Ethernet (PoE) *        | ✓           |
| Mirroring della porta                 | ✓                                                     | Quantità porte Power over Ethernet (PoE)    | 4           |
| Full duplex                           | ✓                                                     | Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W        |
| Supporto controllo flusso             | ✓                                                     | Bilancio energetico totale del PoE          | 123 W       |
| Raggruppamento link                   | ✓                                                     | Altre caratteristiche                       |             |
| Controllo Broadcast storm             | ✓                                                     | Ampiezza banda                              | 10 Gbit/s   |
| Limitazione della velocità            | ✓                                                     | Condizioni ambientali                       |             |
| VLAN support                          | ✓                                                     | Intervallo temperatura di funzionamento     | 0 - 40 °C   |
| Trasmissione dati                     |                                                       | Intervallo di temperatura                   | -20 - 70 °C |
| Dimensioni tavola MAC *               | 2000 voci                                             | Range di umidità di funzionamento           | 0 - 90%     |
| Store-and-forward                     | ✓                                                     | Umidità                                     | 0 - 95%     |
| Supporto Jumbo Frames                 | ✓                                                     | Altitudine di funzionamento                 | 0 - 3000 m  |
| Frame Jumbo                           | 9216                                                  | Dissipazione del calore                     | 3,24 BTU/h  |
| Buffer di memoria di pacchetto        | 1,5 MB                                                | Dimensioni e peso                           |             |
| Sicurezza                             |                                                       | Larghezza                                   | 158 mm      |
| Caratteristiche DHCP                  | DHCP client                                           | Profondità                                  | 101 mm      |
| Funzione IGMP snooping                | ✓                                                     | Altezza                                     | 27 mm       |
| Funzioni Multicast                    |                                                       | Peso                                        | 400 g       |
| Tabella degli indirizzi MAC multicast | 4000 voci                                             | Contenuto dell'imballo                      |             |
|                                       |                                                       | Guida rapida                                | ✓           |

| Design                 |                                                        | Contenuto dell'imballo    |                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Montaggio rack *       | ✗                                                      | Manuale dell'utente       | ✓                                               |
| Impilabile *           | ✗                                                      | Certificati di sicurezza  |                                                 |
| Fattore di forma       | Montaggio da desktop/parete                            | Certificati di conformità | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC) |
| Colore del prodotto    | Grigio                                                 | Certificazione            | CB, CE LVD, CSA                                 |
| Materiale della scocca | Metallo                                                |                           |                                                 |
| Indicatori LED         | Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità, status |                           |                                                 |
| Prestazione            |                                                        |                           |                                                 |
| Fanless                | ✓                                                      |                           |                                                 |



0606449174793



606449174793

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.