

Allied Telesis AT-IE340-12GP-980 switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-IE340-12GP-980

Nome del prodotto : AT-IE340-12GP-980



Allied Telesis AT-IE340-12GP-980. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 24 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 1588, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE.... Voltaggio input DC: 18 - 57 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete

Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Gestito	Montaggio rack *	✗
Livello del commutatore	L3	Impilabile *	✗
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Colore del prodotto	Grigio
Gestione web-based	✓	Materiale della scocca	Alluminio, Metallo
Classificazione del traffico	✓	Indicatori LED	✓
Modellizzazione del traffico	✓	Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Ispezione ARP	✓	Montabile a parete	✓
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Montaggio su rail DIN	✓
Registro evento di sistema	✓	Compatibilità elettromagnetica	EN 55024, EN 61000-6-2
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Tipo memoria	DDR-SDRAM
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	RAM installata	512 MB
Quantità di slot per modulo SFP	4	Memoria flash	128 MB
Console port	RJ-45	Fanless	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	5A992C
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 1588, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fonte di alimentazione inclusa *	✗
Supporto 10G *	✗	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Mirroring della porta	✓	Voltaggio input DC	18 - 57 V
Full duplex	✓	Consumo energetico (max)	271 W
Routing basato su criteri	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Raggruppamento link	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Controllo Broadcast storm	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Apertura albero di protocollo	✓	Bilancio energetico totale del PoE	240 W
VLAN support	✓	Condizioni ambientali	
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Tagged VLAN	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Numero di VLA	4094	Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Trasmissione dati		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Capacità di commutazione *	24 Gbit/s	Umidità	5 - 90%
tasso di inoltro	17,8 Mpps	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
		Dissipazione del calore	105,8 BTU/h

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Larghezza	91 mm
Numero di code	8	Profondità	139 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	153 mm
Frame Jumbo	9000	Peso	2,34 kg
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Certificati di sicurezza	
Sicurezza		Certificazione	CE, FCC, ICES, RCM, TEC8, UL, VCCI RoHS, China-RoHS, WEEE
Caratteristiche DHCP	DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 server	Dati logistici	
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Funzione IGMP snooping	✓		
Filtri MAC address	✓		
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port, Autenticazione basata sul web		
Protezione della password	✓		
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		
Protocolli			
Protocollo di routing	BGP, OSPF, RIP		



0767035225937



767035225937

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.