

TP-Link XC220-G3V router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Grigio

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: XC220-G3V

Nome del prodotto : XC220-G3V

TP-Link XC220-G3V. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: NAT Firewall. Protocolli di gestione: Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Command Line Interface, SSL for TR-069, Web..., Protocolli VoIP: Call hold, Call forward, Warm call, Do not disturb, Call restriction, Speed dial, etc. Caller ID,..., Protocolli di rete supportati: IPv4 and IPv6. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Grigio, Indicatori LED: Attività, LAN, Potenza



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✗	Firewall	✓
WAN DSL *	✗	Sicurezza firewall	NAT Firewall
Slot per scheda SIM *	✗	Prevenzione attacco DoS	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Controllo genitori	✓
		Filtro	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Filtri MAC address	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Filtraggio URL	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	867 Mbit/s	Supporto DMZ	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	867 Mbit/s	Protocolli	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	300 Mbit/s	Cliente DHCP	✓
Quantità di canali	2 canali	Server DHCP	✓
		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Collegamento in rete		Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Command Line Interface, SSL for TR-069, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools, OMCI	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Protocolli di gestione	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Call hold, Call forward, Warm call, Do not disturb, Call restriction, Diagnostic Tools, OMCI	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Call hold, Call forward, Warm call, Do not disturb, Call restriction, Speed dial, etc. Caller ID, 3-party conference, SIP account – up to 8 accounts	
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Protocolli VoIP	
Port forwarding	✓	Protocolli di rete supportati	IPv4 and IPv6
Port Triggering	✓	Design	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Colore del prodotto	Grigio
Instradamento statico	✓	Spia	✓

Collegamento in rete		Design	
Radio senza fili	✓	Indicatori LED	Attività, LAN, Potenza
Ponte del sistema di distribuzione wireless (WDS)	✓	Interruttore On/Off	✓
Passthrough VPN	✓	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Reti mobili		Contenuto dell'imballo	
3G	✗	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
4G	✗	Adattatore AC/DC	✓
5G	✗	Guida d'installazione rapida	✓
Connettività		Antenna	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Design dell'antenna *	Esterno
Porta USB *	✗	Qualità dell'antenna	2
Quantità porte RJ-11	1	Caratteristiche	
Jack DC-in	✓	Firmware aggiornabile	✓
Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Gestione web-based	✓	Tipologia alimentazione *	dC
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Voltaggio di uscita	12 V
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Corrente d'uscita	1,5 A
Statistiche wireless	✓	Condizioni ambientali	
Tasto reset	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Sicurezza WPS Push Button	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Tecnologia Intelligent Mesh	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Sicurezza		Umidità	5 - 90%
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Requisiti di sistema	
		Browser supportati	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
		Sistema operativo Linux supportato	✓
		Compatibilità sistema operativo Mac	✓



6935364005030

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.