

Allied Telesis AT-x950-52XSQ-B05 Gestito L3+ 1U Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-006970-B05

Nome del prodotto : AT-x950-52XSQ-B05

Allied Telesis AT-x950-52XSQ-B05. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3+. Full duplex.
Dimensioni tavola MAC: 96000 voci, Capacità di commutazione: 1920 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AE, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE....
Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Tabella degli indirizzi MAC multicast	8000 voci
Livello del commutatore	L3+	Protocolli	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Gestione web-based	✓	Protocollo di routing	BGP, BGP4, IP, OSPF, RIP, RIP-2, RIPng
Modellizzazione del traffico	✓	Caratteristiche IPv4 e IPv6	Dual stack IPv4/IPv6, IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Ispezione ARP	✓	Design	
Registro evento di sistema	✓	Montaggio rack *	✓
Connettività		Impilabile *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	✗	Fattore di forma	1U
Quantità di slot del modulo SFP+	48	Colore del prodotto	Grigio
Porte Fibre Channel	48	Compatibilità elettromagnetica	EN55032 class A, FCC class A, VCCI class A
Connettore a fibra ottica	SFP+	Prestazione	
Numero di porte QSFP28	4	RAM installata	4000 MB
Collegamento in rete		Memoria flash	4000 MB
Standard di rete *	IEEE 802.1AE, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Emissione acustica	65,7 dB
Supporto 10G *	✓	Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	5A992C
Mirroring della porta	✓	Gestione energetica	
Full duplex	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Supporto controllo flusso	✓	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Raggruppamento link	✓	Numero di alimentatori	2
Controllo Broadcast storm	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
VLAN support	✓	Frequenza di ingresso AC	47/63 Hz
Caratteristiche della LAN virtuale	Policy-based VLAN, Stacked VLAN	Consumo energetico (max)	266,1 W
Numero di VLA	4000	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Capacità di commutazione *	1920 Gbit/s	Condizioni ambientali	
tasso di inoltro	1309 Mpps	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Dimensioni tavola MAC *	96000 voci	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Instradamento statico	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Supporto Jumbo Frames	✓	Umidità	5 - 95%
Frame Jumbo	10000	Altitudine di funzionamento	0 - 3050 m
Buffer di memoria di pacchetto	16 MB	Dissipazione del calore	908,1 BTU/h
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 snooping	Larghezza	441 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	449 mm
		Altezza	44 mm

Sicurezza		Dimensioni e peso	
Funzione IGMP snooping	✓	Peso	7,5 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	EAP, HTTPS, MD5, PEAP, SSH, SSH-2, SSL/TLS, TLS, TTLS	Dati su imballaggio	
Filtri MAC address	✓	Peso dell'imballo	12 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	UL, cUL, TUV
Protezione/Filtro BPDU	✓	Dati logistici	
Funzioni Multicast		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8517,62,0050
Supporto multicast	✓		



0767035222448



767035222448

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.