



## TP-Link Omada EAP653 (5-pack) 2976 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

**Marchio :** TP-Link

**Famiglia del prodotto:**  
Omada

**Codice prodotto:** EAP653(5-PACK)

**Nome del prodotto :** EAP653  
(5-pack)

TP-Link Omada EAP653 (5-pack). 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 2976 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco

| Caratteristiche                                  |                                                                       | Sicurezza                               |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 2.4 GHz *                                        | ✓                                                                     | Lista di controllo accesso (ACL)        | ✓                |
| 5 GHz *                                          | ✓                                                                     | Caratteristiche di gestione             |                  |
| 6 GHz *                                          | ✗                                                                     | Gestione web-based                      | ✓                |
| Velocità massima di trasferimento dati *         | 2976 Mbit/s                                                           | Syslog                                  | ✓                |
| Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 574 Mbit/s                                                            | Firmware aggiornabile                   | ✓                |
| Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)   | 2402 Mbit/s                                                           | Connettività                            |                  |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN              | 10,100,1000 Mbit/s                                                    | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *   | 1                |
| Banda di frequenza                               | 2.4 - 5 GHz                                                           | Jack DC-in                              | ✓                |
| Standard di rete                                 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h | Gestione energetica                     |                  |
| Tecnologia di cablaggio                          | 10/100/1000Base-T(X)                                                  | Supporto Power over Ethernet (PoE) *    | ✓                |
| Numero di utenti                                 | 250 utente(i)                                                         | tasso di voltaggio DC                   | 12 V             |
| Selezione automatica dei canali                  | ✓                                                                     | Design                                  |                  |
| Scansione canale automatica                      | ✓                                                                     | Installazione *                         | Soffitto, Parete |
| MIMO                                             | ✓                                                                     | Colore del prodotto *                   | Bianco           |
| Tipo MIMO                                        | Multi User MIMO                                                       | Tasto reset                             | ✓                |
| Metodo spread spectrum                           | OFDMA                                                                 | Indicatori LED                          | ✓                |
| Adatto alle funzioni della modalità AP           | Collegamento in rete mesh                                             | Antenna                                 |                  |
| VLAN support                                     | ✓                                                                     | Tipo di antenna *                       | Interno          |
| Limitazione della velocità                       | ✓                                                                     | Dimensioni e peso                       |                  |
| Supporto controllo flusso                        | ✓                                                                     | Larghezza                               | 160 mm           |
| Direzione della banda                            | ✓                                                                     | Profondità                              | 160 mm           |
| Airtime Fairness (ATF)                           | ✓                                                                     | Altezza                                 | 33,6 mm          |
| Supporto qualità del servizio (QoS)              | ✓                                                                     | Dati su imballaggio                     |                  |
| BeamForming                                      | ✓                                                                     | Tipo di imballo                         | Scatola          |
| Potenza di trasmissione (CE)                     | 27 dbm                                                                | Contenuto dell'imballo                  |                  |
| Potenza di trasmissione (FCC)                    | 22 dbm                                                                | Quantità per pacco                      | 5 pz             |
| Sicurezza                                        |                                                                       | Kit di montaggio                        | ✓                |
| Algoritmi di sicurezza supportati *              | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3                     | Guida rapida                            | ✓                |
| Filtri MAC address                               | ✓                                                                     | Condizioni ambientali                   |                  |
|                                                  |                                                                       | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%         |
|                                                  |                                                                       | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C        |
|                                                  |                                                                       | Intervallo di temperatura               | -40 - 70 °C      |
|                                                  |                                                                       | Umidità                                 | 5 - 90%          |



4895252505306

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.