

## Box Connessione AV per Sala Riunioni con Moduli di alimentazione e Gestione Cavi

ID prodotto: KITBXAVHDPEU



Questo box per la connettività del tavolo per conferenze fornisce alimentazione e capacità di carica ovunque, oltre alla connettività A/V e all'accesso in rete per sale riunioni, aule o aree di collaborazione.

Il pacchetto StarTech.com include tre prodotti che compongono una soluzione di connettività pratica e pronta per l'uso:

- Modulo di alimentazione (MOD4POWEREU)
- Modulo audio-video (MOD4AVHD)
- Box per la connettività del tavolo per conferenza a due moduli (BOX4MODULE)

Gli ambienti di lavoro moderni devono più che mai supportare la tecnologia per mantenere connessi computer laptop, telefoni e tablet. Durante le riunioni, potrebbe essere necessario ricorrere all'alimentazione elettrica quando la batteria è quasi scarica o l'incontro si protrae per molto tempo.

Questo hub da tavolo consente di alimentare un computer laptop tramite l'apposita presa CA e di caricare telefoni e tablet mediante le porte USB da 2,4 amp direttamente dal tavolo per conferenza.

Questo modulo audio/video semplifica la connettività con funzionalità di conversione e commutazione automatica. Il modulo permette di presentare i contenuti del computer laptop con tecnologia HDMI, DP o VGA su un display o un proiettore HDMI senza dover selezionare menu e ingressi. Inoltre, si collega automaticamente al computer laptop collegato o acceso per ultimo.

L'inserto del tavolo per conferenza è facile da installare ed è dotato di un coperchio richiudibile per nascondere i punti di connessione. Il raccoglitore per cavi consente di accedere facilmente ai cavi.

Il prodotto KITBXAVHDPEU è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Aggiunta di ulteriori prese di alimentazione e ricarica
- Semplificazione della connettività tra computer laptop e display di grandi dimensioni
- Ideale per sale riunioni, aule e aree di collaborazione

## Caratteristiche

- Funzionalità di alimentazione e ricarica per la sala riunioni o l'area di collaborazione
- Computer laptop e dispositivi mobili sempre carichi grazie a una presa di alimentazione e a due porte USB per la ricarica
- Supporto di computer laptop con tecnologia HDMI, DisplayPort e VGA e risoluzioni fino a 4K a 30Hz
- Il modulo audio/video invia automaticamente i contenuti dei computer laptop connessi o accesi più di recente
- Il modulo audio/video converte l'uscita video dei computer laptop in un segnale HDMI, semplificando la connettività video ed evitando la selezione di menu e ingressi

---

### Hardware

Norme di garanzia      2 Years

Active or Passive Adapter      Attivo

Passivo

Ingresso AV      VGA

	Audio 3,5 mm
	HDMI
	DisplayPort
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Pass-through USB	No
ID chipset	Parade - PS176 Chrontel - CH7035 Explore Micro - EP9442U TI - TS3DV642

**Prestazioni**

Video Revision	HDMI 1.4  DisplayPort 1.2
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1080 60Hz
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K) a 30 Hz (10,6 m) 1920 x 1080 (1080p)a 60 Hz (15,2 m)
Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input) 1280x720 (720p) 60Hz

\*\*Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

Proporzioni	16:9
Widescreen supportato	Sì
Specifiche generali	(MOD4AVHD) Polarità punta centrale: positiva

(MOD4AVHD) Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V CA

(MOD4AVHD) Corrente di uscita: 2 A

(MOD4AVHD) Tensione di uscita: 5 V CC

(MOD4AVHD) Tipo di connettore: M

(MOD4AVHD) Consumo energetico (in watt): 10

(MOD4AVHD) Sorgente di alimentazione: adattatore CA  
incluso

(MOD4POWEREU) Tensione di ingresso: 110 ~ 240 V CA

(MOD4POWEREU) Tensione di uscita massima: 240 V

(MOD4POWEREU) Tensione di ingresso nominale: 110 V  
~ 240 V

(MOD4POWEREU) Tensione di uscita nominale: 110 V ~  
240 V

(MOD4POWEREU) Numero di prese di alimentazione CA:  
1

(MOD4POWEREU) Numero di porte di alimentazione  
USB: 2

(MOD4POWEREU) Corrente di uscita: 10 A

(MOD4POWEREU) Tensione di uscita: 5 V CC

(MOD4POWEREU) Sorgente di alimentazione: cavo di  
alimentazione EU incluso

---

#### Connettore/i

Connettore A	2 - HDMI (19 pin)
	2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - RJ-45
	2 - DisplayPort (20 pin)

Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
	1 - RJ-45
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettore/i ingresso	1 - Alimentatore CEE 7/7 (europeo)
Connettori uscita	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C13
	2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
----------	-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali	Nota	VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - Porta di uscita HDMI attiva
		DisplayPort (ingresso) a HDMI (uscita) - Porta di uscita HDMI attiva
		HDMI (ingresso) a HDMI (uscita) - Porta di uscita HDMI passiva
		I cavi dotati di filtri di ferrite possono compromettere la manovrabilità all'interno del foro per i cavi. Se tali filtri sono necessari, si consiglia di usare cavi in cui i filtri di ferrite siano quanto più possibile vicini al connettore.

Indicatori	Indicatori LED	2 - Alimentazione (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4AVHD)
------------	----------------	---

Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
---------------	------------------------	-----------------------

Ambientale	Temperatura d'esercizio	0 to 60 (32°F to 140°F) (MOD4AVHD) 0 to 40 (32°F to 104°F) (MOD4POWEREU)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F) (MOD4AVHD) -27 to 40 (-16.6°F to 104°F) (MOD4POWEREU)

Umidità	Da 10% a 85% (non condensante) (MOD4AVHD)
	Da 8% a 90% (MOD4POWEROEU)

---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Tipo enclosure	Aluminum, Steel and Plastic
Lunghezza prodotto	6.5 in [16.5 cm]
Larghezza prodotto	12.5 in [31.8 cm]
Altezza prodotto	4.3 in [11.0 cm]
Peso prodotto	6.9 lb [3.1 kg]

---

**Informazioni confezione**

Package Length	5.5 in [14.0 cm]
Package Width	14.2 in [36.0 cm]
Package Height	9.4 in [24.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	12.3 lb [5.6 kg]

---

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Modulo audio/video (MOD4AVHD)  1 - Modulo di alimentazione (MOD4POWEROEU)  1 - Box da tavolo modulare (BOX4MODULE)  1 - Adattatore di alimentazione universale (MOD4AVHD)  3 - Clip di alimentazione (NA, EU, UK) (MOD4AVHD)  1 - Cavo di alimentazione (EU) (MOD4POWEROEU)  1 - Sagoma di taglio (BOX4MODULE)  2 - Staffe di montaggio (1 - MOD4POWEROEU, 1 - MOD4AVHD)
--------------------------	--

8 - Viti per staffa di montaggio (M5 x 20 mm) (4 - MOD4POWEREU, 4 - MOD4AVHD)

16 - Viti per modulo (#6-32 x 3/16") (8 - MOD4POWEREU, 8 - MOD4AVHD)

1 - Staffa per gestione cavi (BOX4MODULE)

2 - Piastre superiori per gestione cavi (BOX4MODULE)

4 - Viti della piastra per gestione cavi (#6-32 x 3/8") (BOX4MODULE)

4 - Viti di montaggio della staffa per gestione cavi (#6-32 x 3/8") (BOX4MODULE)

1 - Boccola passacavo piccola (BOX4MODULE)

1 - Boccola passacavo grande (BOX4MODULE)

1 - Barra di allacciamento (BOX4MODULE)

4 - Viti per barra di allacciamento (M4 x 4 mm) (BOX4MODULE)

2 - Viti ad alette (BOX4MODULE)

2 - Guide introduttive (1 - MOD4POWEREU, 1 - MOD4AVHD)

1 - Manuale utente (BOX4MODULE)

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

