

Allied Telesis AT-DMC100/LC-30 convertitore multimediale di rete 100 Mbit/s 1310 nm Modalità multipla Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-DMC100/LC-30

Nome del prodotto : AT-DMC100/LC-30

Allied Telesis AT-DMC100/LC-30. Velocità massima di trasferimento dati: 100 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 100Base-TX, interfaccia convertitore output: 100Base-FX. Distanza massima di trasferimento: 2000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Colore del prodotto: Grigio. Connettore a fibra ottica: LC, Tecnologia di connessione: Cablato. Larghezza: 31,8 mm, Profondità: 91,4 mm, Altezza: 21,6 mm

Collegamento in rete		Prestazione	
Velocità massima di trasferimento dati *	100 Mbit/s	Potenza Tx (max)	-14 dBmW
interfaccia convertitore input	100Base-TX	Potenza Rx (min)	-32 dBmW
interfaccia convertitore output	100Base-FX	Potenza Rx (max)	-14 dBmW
Standard di rete	IEEE 802.1Q	Caratteristiche	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-FX	Interno *	✗
Velocità di trasferimento dati	100 Mbit/s	Indicatori LED	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Colore del prodotto	Grigio
Auto-negoziazione	✓	Montaggio su rail DIN	✓
sistema duplex	Full, Half	Connettività	
Link Loss Carry Forward (LLCF) supportata	✓	Tecnologia di connessione	Cablato
Link Loss Return (LLR) supportata	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Porte Fibre Channel	1
		Connettore a fibra ottica *	LC
Prestazione		Dimensioni e peso	
Distanza massima di trasferimento *	2000 m	Larghezza	31,8 mm
Lunghezza d'onda *	1310 nm	Profondità	91,4 mm
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla	Altezza	21,6 mm
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	50/125,62.5/125 µm	Condizioni ambientali	
Potenza Tx (min)	-22,5 dBmW	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-15 - 65 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Umidità	5 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
		Certificati di sicurezza	
		Certificati di conformità	RoHS



0767035209906



767035209906

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.