

Allied Telesis AT-TQm1402-00 1167 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: 990-006555-00

Nome del prodotto : AT-TQm1402-00

Allied Telesis AT-TQm1402-00. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 1167 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, TKIP, WPA, WPA2. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco. Consumo energetico (max): 12 W

Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Velocità massima di trasferimento dati *	1167 Mbit/s	Frequenza di ingresso AC	47-63 Hz
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Voltaggio di uscita	12 V
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Corrente d'uscita	2 A
		Consumi	7,4 W
		Consumo energetico (max)	12 W
		Design	
		Installazione *	Parete
MIMO	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Antenna	
Modulazione	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM, QPSK	Tipo di antenna *	Interno
Sicurezza		Certificati di sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, HTTPS, SNMP, TKIP, WPA, WPA2	Certificazione	FCC CE RCM IMDA KC MIC BSMI/NCC OFCA SIRIM
Filtri MAC address	✓	Dimensioni e peso	
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Hidden SSID	Larghezza	163 mm
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Profondità	165 mm
Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS)	✓	Altezza	43 mm
Protocolli		Peso	430 g
Cliente DHCP	✓	Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche di gestione		Quantità per pacco	1 pz
Firmware aggiornabile	✓	Condizioni ambientali	
Connettività		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 45 °C
		Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
		Umidità	0 - 95%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0767035217239



767035217239

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.