

HDMI KVM Extender Over IP Network, 4K 60Hz, Driverless, HDMI and USB Over Ethernet/CAT6, AVoIP, Transmitter and Receiver Kit, Includes Mounting Kits

ID prodotto: IH2006-KVM-EXTENDER



L' extender KVM AVoIP consente l'accesso remoto ad un computer tramite una rete TCP/IP con una tastiera, un mouse e un monitor HDMI 4K 60Hz, proteggendo i sistemi da accessi non autorizzati e danni fisici.

La funzione plug-and-play non richiede driver o software ed è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e Linux, nonché con piattaforme hardware come Intel, AMD, Snapdragon/ARM e Apple Silicon.

Progettato per crescere con la vostra azienda, l'estensore KVM supporta configurazioni punto-punto e punto-multipunto aggiungendo ulteriori ricevitori KVM IP (venduti separatamente), assicurando una soluzione flessibile e pronta per il futuro.

Ogni unità è dotata di un resistente case in metallo ed il kit di montaggio per l'installazione a parete o sotto la scrivania, oltre a piedini in gomma antiscivolo per una maggiore stabilità nel caso venga collocato sulla scrivania. L'uscita HDMI locale sul trasmettitore consente la connessione diretta a uno schermo vicino, mentre le porte RS232 e audio passthrough da 3,5 mm consentono l'estensione seriale e audio.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Elimina la necessità di accedere fisicamente a un computer o a un server, migliorando la sicurezza e l'efficienza
- Consente connessioni sicure e ad alte prestazioni tra le workstation ed i dispositivi
- Consente agli operatori di gestire i sistemi collocati in condizioni difficili da una postazione sicura o più comoda

Caratteristiche

- **EXTENDER KVM AVoIP:** Accesso e controllo remoto ad un computer tramite una rete TCP/IP utilizzando una tastiera, un mouse e un monitor HDMI 4K 60Hz, mantenendo il sistema al sicuro da accessi non autorizzati o danni fisici
- **NESSUN DRIVER O SOFTWARE:** Il kit di distribuzione video IP non richiede alcuna configurazione; È compatibile con tutti i sistemi operativi, compresi Windows, macOS e Linux, e tutte le piattaforme hardware come Intel, AMD, Snapdragon/ARM e Apple Silicon
- **IMPOSTAZIONE MODULABILE:** La configurazione iniziale punto-punto può essere successivamente modificata a punto-multipunto aggiungendo ricevitori KVM IP (venduti separatamente), questo consente di adeguare il sistema alle nuove esigenze aziendali
- **USCITA HDMI LOCALE:** Il trasmettitore KVM IP è dotato di un'uscita HDMI per collegare un display locale, per visualizzare il contenuto trasmesso in remoto; La porta RS232 a 3 fili e la porta audio passthrough da 3,5mm consente un'estensione seriale e audio
- **INSTALLAZIONE SICURA E FLESSIBILE:** Case in resistente metallo, incluso kit di montaggio per l'installazione a parete o sotto la scrivania; Dotato di piedini antiscivolo per l'installazione sulla scrivania; Ideale per ambienti industriali e professionali

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	1
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	HDMI

Montaggio a rack No

Cavi inclusi No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida No

Video Revision HDMI 2.0

Controllo IP Sì

Hot-Key Selection No

Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 60Hz

Specifiche audio HDMI - 2 Channel Audio

Supporto selezione porte Non applicabile

MTBF 10.000 ore

Connettore/i

Interfacce console

- 2 - USB 2.0 Type-A
- 1 - Blocco terminale (3 fili)
- 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
- 2 - RJ-45
- 2 - HDMI

Connettori host

- 1 - Blocco terminale (3 fili)
- 1 - USB 2.0 Type-C
- 1 - HDMI
- 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Altre Interfacce 2 - USB micro-B (5 pin)

Software

Compatibilità con
sistemi operativi

Non è necessario alcun driver o software

Indicatori

Indicatori LED

2 - LED di Alimentazione:

Blu Fisso: Indica che l'unità è alimentata

2 - LED di Sincronizzazione:

Spento: Il trasmettitore e il ricevitore non sono connessi

Lampeggio Arancione Lento: Il trasmettitore e il ricevitore sono collegati tramite la porta Ethernet Gigabit ma non viene trasmesso alcun video

Lampeggio Arancione Rapido: Il trasmettitore e il ricevitore sono collegati tramite la porta Ethernet a 100MB ma non viene trasmesso alcun video

Arancione Fisso: Trasmissione video in corso

2 - LED KVM:

Lampeggiante: Il KVM trasmette i dati

Fisso: Il Computer e la Porta USB sono collegati

Alimentazione

Fonte di Alimentazione 2 adattatori AC inclusi

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.3A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 10W

Ambientale

Temperatura d'esercizio -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperatura di -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)

conservazione

Umidità 0% ~ 90% RH (senza condensa)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	4.2 in [106 mm]
Larghezza prodotto	4.1 in [103 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	11.1 oz [315 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	9.4 in [24.0 cm]
Package Height	3.1 in [8.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore Extender KVM
	1 - Ricevitore Extender KVM
	2 - Morsetti per Terminali RS-232
	2 - Kit di montaggio
	2 - Confezione di piedini in gomma
	2 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/ANZ)
	1 - Guida Rapida

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

