

KVM Switch DisplayPort a 4 porte, 8K 60Hz / 4K 144Hz, Display singolo, DP 1.4, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0 HID, Commutazione con pulsanti e tasti di scelta rapida, Conforme TAA - Indipendente dal SO

ID prodotto: D86A2-4-PORT-8K-KVM



Condividi e commuta tra quattro computer abilitati a USB-A e DisplayPort, utilizzando questo switch KVM DisplayPort. Può condividere un monitor DisplayPort 8K 60Hz, una tastiera e un mouse, due dispositivi USB 5Gbps e due dispositivi USB 2.0 aggiuntivi.

Questo KVM supporta risoluzioni fino a 8K 60Hz o 4K 144Hz/120Hz. Collega a margherita altri monitor tramite il pass-through MST. Il KVM supporta risoluzioni ultrawide fino a 5120x1440 a 60Hz. Ideale per applicazioni come CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti. Il supporto per l'High Dynamic Range (HDR) offre un aumento del contrasto, della luminosità, dei colori e una maggiore luminosità.

Questo switch KVM universale offre diverse opzioni di commutazione, tra cui la commutazione con tasti di scelta rapida o con pulsanti. I tasti di scelta rapida consentono la commutazione indipendente di audio e video, permettendo la riproduzione audio da un computer mentre ne controlla un altro. Un segnale acustico conferma l'inserimento dei tasti di scelta rapida, mentre i LED forniscono uno stato visivo dell'host selezionato.

Lo switch KVM conforme a TAA offre una compatibilità universale, funzionando con tutti i sistemi operativi, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. È anche compatibile con tutte le piattaforme hardware, tra cui Intel e AMD.

Il resistente alloggiamento in metallo aiuta a prevenire le interferenze elettromagnetiche (EMI). La protezione da sovraccorrente (OCP) assicura che le periferiche non assorbano troppa energia, riducendo il verificarsi di disconnessioni o arresti del dispositivo.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Condividi un monitor, un mouse, una tastiera e una periferica audio tra quattro computer desktop
- Great for applications like CAD/CAM, video editing, and content creation

Caratteristiche

- 8K 60HZ CON HDR: commutazione rapida tra quattro desktop con USB-A e DisplayPort per condividere tastiera, mouse, dispositivo audio e un monitor DisplayPort 8K 60Hz. Il supporto DSC è necessario per massime prestazioni video. Supporta MST Pass-through
- UNIVERSAL COMPATIBILITY: TAA-Compliant KVM Switch works with any operating system including Windows, macOS, ChromeOS, and Linux; Compatible with all hardware platforms such as Intel and AMD; Supports ultrawide resolutions up to 5120x1440 60Hz
- OPZIONI DI COMMUTAZIONE MULTIPLE: Commutazione rapida tramite pulsanti o tasti di scelta rapida, segnale acustico di conferma. I LED forniscono lo stato visivo della selezione della porta. Ascolta l'audio da un computer mentre ne controlli un altro
- THOUGHTFUL DESIGN: Metal housing is durable and helps prevent Electro-magnetic Interference (EMI); Overcurrent Protection (OCP) prevents peripherals from overdrawing power, reducing the risk of damage to the KVM and attached USB devices
- TECHNICAL SPECIFICATIONS: KVM Switch is DisplayPort 1.4 compliant, supporting resolutions up to 8K 60Hz or 4K 144Hz, HDR10, HDCP 2.2/1.4, and DSC; Supports DisplayPort Audio and 3.5mm analog audio; USB 5Gbps Hub Ports; OS Independent

Hardware

| | |
|-------------------|------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Audio | Sì |
| Porte KVM | 4 |
| Interfaccia PC | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Tipo video PC | DisplayPort |
| Multimonitor | 1 |
| Montaggio a rack | No |
| Cavi inclusi | No |
| ID chipset | GL-3523 |
| Collegamento a margherita | No |

Prestazioni

| | |
|--|-----------------------------------|
| Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No |
| Video Revision | DisplayPort 1.4 |
| Controllo IP | No |
| Hot-Key Selection | Sì |
| Massima velocità di trasferimento dati | 5Gbps |
| Risoluzioni digitali massime | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Widescreen supportato | Sì |
| Specifiche audio | DisplayPort - 2 Channel Audio |
| | Analog Stereo - 2 Channel Audio |
| scansione automatica | 3, 8, 15 e 30 secondi |
| Supporto selezione porte | Pulsante e tasti di scelta rapida |
| MTBF | 130,000 Hours |

Connettore/i

| | |
|--------------------|---|
| Interfacce console | 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) |
| | 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |
| | 1 - DisplayPort |

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione H, OD:5,50, ID: 2,10)

| | |
|-----------------|---|
| Connettori host | 4 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 4 - DisplayPort 4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos |
|-----------------|---|

Software

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Compatibilità con sistemi operativi | No Drivers or Software Required |
|-------------------------------------|---------------------------------|

Note/requisiti speciali

| | |
|-----------------------------|--|
| Requisiti di sistema e cavi | A host that supports DisplayPort 1.4 and DSC is required for maximum performance |
|-----------------------------|--|

Indicatori

| | |
|----------------|---|
| Indicatori LED | 4 - Solid Green: PC connected (power on) 1 - Solid Red: PC selected (power on) |
|----------------|---|

Alimentazione

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| Corrente ingresso | 1.0A |
| Tensione di uscita | 12V DC |
| Corrente di uscita | 3A |
| Tipo punta centrale | Positivo |
| Tipo presa | M |
| Consumo energetico | 36W |

Ambientale

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
|-------------------------|-----------------------------|

Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 0% ~ 85% RH (Senza condensa)

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | Acciaio |
| Lunghezza prodotto | 8.7 in [22.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 5.1 in [13.0 cm] |
| Altezza prodotto | 1.7 in [4.4 cm] |
| Peso prodotto | 2.3 lb [1.0 kg] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Package Length | 8.3 in [21.2 cm] |
| Package Width | 16.1 in [40.9 cm] |
| Package Height | 3.4 in [8.7 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 3.5 lb [1.6 kg] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|--|
| Incluso nella confezione | 1 - Switch KVM |
| | 1 - Guida di avvio rapido |
| | 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, NZ) |
| | 4 - Piedini in gomma |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.