

Allied Telesis AT-GS924MX switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Bianco

Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-GS924MX

Nome del prodotto : AT-GS924MX

Allied Telesis AT-GS924MX. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-12. Full duplex. Capacità di commutazione: 92 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L3	Tabella degli indirizzi MAC multicast	512 voci
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocolli	
Gestione web-based	✓	Protocolli di gestione	SNMP, Telnet
Classificazione del traffico	✓	Protocolli di rete supportati	IPv4 / IPv6
Ispezione ARP	✓	Design	
Connettività		Montaggio rack *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	24	Impilabile *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fattore di forma	1U
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24	Colore del prodotto	Bianco
Quantità di porte Combo SFP	2	Indicatori LED	✓
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Sicurezza	EN60950-1 (TUV), UL 60950-1(cULus), EN60825-1
Console port	RJ-12	Compatibilità elettromagnetica	EN55024
Quantità porte USB 2.0	1	Prestazione	
Collegamento in rete		Impilamento fisico (unità)	4
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tipo memoria	DDR-SDRAM
		RAM installata	512 MB
Supporto 10G *	✓	Memoria flash	64 MB
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Emissione acustica	27,1 dB
Mirroring della porta	✓	Gestione energetica	
Full duplex	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto controllo flusso	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Raggruppamento link	✓	Corrente d'ingresso	1 A
Apertura albero di protocollo	✓	Consumo energetico (max)	30,7 W
VLAN support	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Port-based VLAN	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
		Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Capacità di commutazione *	92 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Throughput	68,44 Mpps	Range di umidità di funzionamento	5 - 90%
Numero di code	8	Umidità	5 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 2000 m
Frame Jumbo	9216	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4000 m
Sicurezza		Dissipazione del calore	104,6 BTU/h
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	339 mm
		Profondità	211 mm

Sicurezza		Dimensioni e peso	
Funzione IGMP snooping	✓	Altezza	44 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 802.1x RADIUS, AES, DES, EAP, MD5, RSA, SHA-1, SHA-2, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Peso	2,5 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Certificati di sicurezza	
Protezione contro i loop back	✓	Certificazione	FCC Class A, EN55022 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, CISPR Class A, RCM, CE
Protezione/Filtro BPDU	✓		
Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.