

## Allied Telesis AT-x930-28GTX Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio



**Marchio :** Allied Telesis

**Codice prodotto:** 990-003835-00

**Nome del prodotto :** AT-x930-28GTX

Allied Telesis AT-x930-28GTX. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 64000 voci, Capacità di commutazione: 2,88 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Montaggio rack

| Caratteristiche di gestione               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sicurezza                                                                            |               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tipo interruttore *                       | Gestito                                                                                                                                                                                                                                                                                | Algoritmi di sicurezza supportati                                                    | 802.1x RADIUS |
| Livello del commutatore                   | L3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Funzioni Multicast</b>                                                            |               |
| Supporto qualità del servizio (QoS)       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Supporto multicast                                                                   | ✓             |
| Gestione web-based                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tabella degli indirizzi MAC multicast                                                | 2000 voci     |
| Classificazione del traffico              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Design</b>                                                                        |               |
| Ispezione ARP                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montaggio rack *                                                                     | ✓             |
| Registro evento di sistema                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impilabile *                                                                         | ✓             |
| Supporto MIB                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Colore del prodotto                                                                  | Grigio        |
| <b>Connettività</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicatori LED                                                                       | ✓             |
| Quantità di porte RJ-45 *                 | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UL60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS60950.1, UL, cUL |               |
| Tipo di porte RJ-45 *                     | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Prestazione</b>                                                                   |               |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sicurezza                                                                            |               |
| Quantità di slot del modulo SFP+          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Supporto del modulo di espansione                                                    | ✓             |
| Porte Fibre Channel                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emissione acustica                                                                   | 39,7 dB       |
| <b>Collegamento in rete</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Firmware aggiornabile                                                                | ✓             |
| Standard di rete *                        | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | <b>Gestione energetica</b>                                                           |               |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tensione di ingresso AC                                                              | 90 - 260 V    |
| Supporto 10G *                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frequenza di ingresso AC                                                             | 47/63 Hz      |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame       | 100BASE-TX, 1000BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                | Consumi                                                                              | 84 W          |
| Mirroring della porta                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Power over Ethernet (PoE)</b>                                                     |               |
| Full duplex                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Supporto Power over Ethernet (PoE) *                                                 | ✗             |
| entrate d'avviamento                      | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Condizioni ambientali</b>                                                         |               |
| Raggruppamento link                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intervallo temperatura di funzionamento                                              | 0 - 50 °C     |
| Apertura albero di protocollo             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Intervallo di temperatura                                                            | -25 - 70 °C   |
| VLAN support                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Range di umidità di funzionamento                                                    | 5 - 90%       |
| Caratteristiche della LAN virtuale        | Private VLAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umidità                                                                              | 5 - 95%       |
| <b>Trasmissione dati</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altitudine di funzionamento                                                          | 0 - 3048 m    |
| Capacità di commutazione *                | 2,88 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dissipazione del calore                                                              | 285 BTU/h     |
| Throughput                                | 214,3 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dimensioni e peso</b>                                                             |               |
| Dimensioni tavola MAC *                   | 64000 voci                                                                                                                                                                                                                                                                             | Larghezza                                                                            | 440 mm        |
| Latenza (1 Gbps)                          | 3,7 µs                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Profondità                                                                           | 420 mm        |
| Latenza (10 Gbps)                         | 2,6 µs                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altezza                                                                              | 44 mm         |
| <b>Sicurezza</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peso                                                                                 | 5,1 kg        |
| Caratteristiche DHCP                      | DHCP server, DHCP client                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Dati logistici</b>                                                                |               |
| Funzione IGMP snooping                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Codice del Sistema Armonizzato (SA)                                                  | 85176990      |



0767035199450



767035199450

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.