

Allied Telesis AT-X610-24TS-POE+ switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio



Marchio : Allied Telesis

Codice prodotto: AT-X610-24TS-POE+

Nome del prodotto : AT-X610-24TS-POE+

Allied Telesis AT-X610-24TS-POE+. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 96 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3at. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L3
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓
Supporto MIB	✓

Connettività

Quantità di porte RJ-45 *	24
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Combo SFP	4
Quantità di slot del modulo SFP+	2
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso

Collegamento in rete

Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3at
Mirroring della porta	✓
Full duplex	✓
Supporto controllo flusso	✓
Raggruppamento link	✓
Apertura albero di protocollo	✓
VLAN support	✓

Trasmissione dati

Capacità di commutazione *	96 Gbit/s
Throughput	71,4 Mpps
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci
Numero di code	8
Supporto Jumbo Frames	✓

Sicurezza

Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client
----------------------	--------------------------

Sicurezza

Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Funzione IGMP snooping	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	SSH, SSL/TLS
Supporto SSH/SSL	✓

Funzioni Multicast

Supporto multicast	✓
--------------------	---

Protocolli

Protocolli di gestione	SNMPv1, v2c, v3
Protocollo di commutazione	IGMPv3, IPv6, MLDv2

Design

Montaggio rack *	✓
Impilabile *	✓
Colore del prodotto	Grigio
Indicatori LED	✓

Gestione energetica

Consumi	92 W
---------	------

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
------------------------------------	---

*

Dimensioni e peso

Larghezza	440 mm
Profondità	420 mm
Altezza	44 mm

Contenuto dell'imballo

Manuale dell'utente	✓
---------------------	---

Certificati di sicurezza

Certificazione	UL60950-1, CAN/CSA-C22.2, No. 60950-1-03, EN60950-1, EN60825-1, AS/NZS, 60950.1
----------------	---



0767035194585



767035194585

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.