



## APC G55TUPSM100HS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 100 kVA 90000 W 1 presa(e) AC

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** G55TUPSM100HS

**Nome del prodotto :** G55TUPSM100HS

APC G55TUPSM100HS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 100 kVA, Potenza in uscita: 90000 W. Tipo di uscita AC: Hard Wire 4-wire (3PH + G), Presa di corrente: Terminale, Quantità prese AC: 1 presa(e) AC. Voltaggio della batteria: 432 V, Tempo di ricarica: 10 h. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Grigio, Tipo di display: LCD. Certificazione: CE, EN / IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TÜV, VDE



| Caratteristiche                                     |                             | Design                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Topologia UPS *                                     | Doppia conversione (online) | Fattore di forma *                       | Tower                                                                |
| Potenza in uscita *                                 | 100 kVA                     | Colore del prodotto *                    | Grigio                                                               |
| Potenza in uscita *                                 | 90000 W                     | Tipo di display                          | LCD                                                                  |
| Forma d'onda *                                      | Sawtooth                    | Indicatori LED                           | ✓                                                                    |
| Tensione operativa in entrata (min) *               | 250 V                       | Codice di protezione internazionale (IP) | IP20                                                                 |
| Tensione operativa in entrata (max) *               | 477 V                       | <b>Condizioni ambientali</b>             |                                                                      |
| Tensione operativa di uscita (min)                  | 380 V                       | Intervallo temperatura di funzionamento  | 0 - 40 °C                                                            |
| Tensione di uscita (max)                            | 415 V                       | Intervallo di temperatura                | -20 - 45 °C                                                          |
| frequenza output                                    | 50/60 Hz                    | Range di umidità di funzionamento        | 0 - 95%                                                              |
| Corrente massima                                    | 480 A                       | Umidità                                  | 0 - 95%                                                              |
| Efficienza                                          | 93,6%                       | Altitudine di funzionamento              | 0 - 1000 m                                                           |
| Fattore di potenza di ingresso                      | 1                           | Altitudine di non-funzionamento          | 0 - 12000 m                                                          |
| Fattore di cresta                                   | 3:1                         | <b>Certificati di sicurezza</b>          |                                                                      |
| Spegnimento di emergenza (EPO)                      | ✓                           | Certificazione                           | CE, EN / IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TÜV, VDE |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 2,5%                        | <b>Contenuto dell'imballo</b>            |                                                                      |
| Emissione acustica                                  | 61,4 dB                     | Manuale dell'utente                      | ✓                                                                    |
| Gestione web-based                                  | ✓                           | <b>Dimensioni e peso</b>                 |                                                                      |
| Connettività                                        |                             | Larghezza                                | 712 mm                                                               |
| Tipo di uscita AC                                   | Hard Wire 4-wire (3PH + G)  | Profondità                               | 850 mm                                                               |
| Presa di corrente                                   | Terminale                   |                                          |                                                                      |
| Quantità prese AC                                   | 1 presa(e) AC               |                                          |                                                                      |

| Connettività             |       | Dimensioni e peso   |         |
|--------------------------|-------|---------------------|---------|
| SmartSlot                | ✓     | Altezza             | 1900 mm |
| Batteria                 |       | Peso                | 520 kg  |
|                          |       | Dati su imballaggio |         |
| Voltaggio della batteria | 432 V | Larghezza imballo   | 980 mm  |
| Tempo di ricarica        | 10 h  | Profondità imballo  | 960 mm  |
|                          |       | Altezza imballo     | 2030 mm |
|                          |       | Peso dell'imballo   | 540 kg  |



0731304299608



731304299608

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.